

## 福建制品型遇水膨胀止水条价格

产品名称	福建制品型遇水膨胀止水条价格
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

本品规格为矩形截面的条状固体，规格有多种，包装为硬纸箱包装，硬纸箱内为盘装，止水条隔离全部用防粘隔离纸包裹，因规格不同，故内装数量也不同：

（10×20mm包装）：10米/盘；8盘/箱；80米/箱。

（15×20mm包装）：5米/盘；10盘/箱；50米/箱。

（30×20mm包装）：5米/盘；5盘/箱；25米/箱。

（30×30mm包装）：3米/盘；5盘/箱；15米/箱。

（30×40mm包装）：2.8米/盘；5盘/箱；14米/箱。

（30×50mm包装）：5米/盘；2盘/箱；10米/箱。

（10×50mm包装）：15米/箱。

（15mm的包装）：50米/箱。

（16mm的包装）：50米/箱。

箱子尺寸：38×38×20cm。

还可根据客户需求加工定做各尺寸圆柱形，梯形止水条，特殊规格要求可来图来样加工订做。

遇水膨胀止水条使用方法主要有以下三种：

- 1、预留槽法：在先期浇筑的水泥面上留下能安放止水条的槽，再将胶条嵌入槽内，继续浇筑水泥。
- 2、粘贴法：沿安装线涂刷401等多功能胶将止水条定位。
- 3、钢钉密钉法：将胶条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。接头可45°斜面搭接粘合，或45°斜面搭接后用钢钉定位。

遇水膨胀止水条施工安装注意事项：

- 1、与橡胶止水条相接触的水泥面必须平整，不能有凹凸不平的现象。
- 2、因遇水膨胀橡胶止水条比重比水泥轻，胶条安装时定位必须牢固，防止胶条漂浮错位导致漏水。
- 3、不能先留缝后嵌条，应将止水条定位牢固后内埋密实不得裸露。
- 4、遇水膨胀止水条不可再空气中长期裸露，应放在干燥通风的仓库中，避免强光暴晒。

怎样判断止水带的原料？橡胶止水带的原料是在工程中重视的，那么挑选好止水带后怎样保证有用呢？能够从以下几点下手：橡胶止水带挑选时要避免接触到（酸、碱、盐、油溶剂以及各种腐蚀气体）对止水带有腐蚀作用的物体。

在施工过程中，混凝土里有许多尖角石子和钢筋，在定位橡胶止水带时没要注意捣浆的冲击力，避免冲击力过大刺破橡胶止水带。如果有破裂现象要及时修补，不然接缝变形和受水压时，橡胶止水带的抗压才会大幅度下降。

怎样判断止水带的原料？固守时要在止水带允许的部位打洞，切记不要损坏主在定位橡胶止水带时，要使其在界面部位坚持平展，不能让止水带翻滚、扭结如发现有改变不展现象应及时进行调正