

液压电动击实仪 路仪 击实试验

产品名称	液压电动击实仪 路仪 击实试验
公司名称	泰安市路达公路仪器制造有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	品牌:路仪 型号:YYDJ-III 产品适用范围:击实试验
公司地址	中国 山东 泰安市 高新区凤祥路
联系电话	86 0538 6309819 13583897750

产品详情

品牌	路仪	型号	YYDJ-III
产品适用范围	击实试验		

yydj-iii型数控多功能液压击实仪

产品介绍：数控多功能液压击实仪是根据交通部颁发的公路试验行业标准研制的仪器，其结构，性能完全符合《公路土工试验规程》中的击实试验，t0134-93承载比实验（cbr），（t0134-93）中的击实试验试样制作要求，并具有轻型击实和重型击实两种功能。安装与调试：1、将地基及地角螺栓做好。2、将仪器放置在打好的地基上，地脚螺栓要露出地面35mm为好，以滑台为基准找水平，将地脚螺母拧紧。

3、接通电源后，检查电压指示 $380v \pm 20$ 属正常，必须接有零线。技术参数：1、击实锤重：重型：4.5kg 轻型:2.5kg 2、落锤高度:重型:450mm 轻型:300mm 3、锤击次数：28次/分 \pm 2次/分

4、电机功率：三相1.5kw 仪器操作：（一）由三相四线15a插头引入380v三相四线电源（二）使用方法1、准备：使用本击实仪应先接通电源，然后用控制面板上的制数开关选择相应的锤击次数。如果需要移工作台则按予置键选择 152，不移则选择 100。2、工作（1）按下启动键仪器开始工作，停止灯灭，启动灯亮，数码管显示置数，电动机旋转，提锤击实，每击打一次数码管减一个数，到“00”时电动机停止，启动灯灭，停止灯亮。（2）如果需要移台则按予置键选择 152，每逢9的倍数移工作台一次。（3）按暂停键工作，暂停指示灯亮，再次按暂停键工作按原程序恢复。（4）工作中如有异常情况可按停止键，此时工作提前结束，数码管显示预置数。（5）再次工作时按下启动键，数码管显示予置数，电动机旋转开始工作。

（三）、技术参数1、环境温度：5-40 2、相对湿度：50-90%3、电源电压：380v（85-110%）（四）做100试件击实1、接通电源选择 100，其指示灯亮。2、将滑台定位销拔出，把滑台向后推移25mm，再将定位销插好即可（定位销在滑台左后面）3、按所需锤击数置数。4、暂停键功能为在操作过程中，若遇急需停时按下暂停键，需重新启动，只需再按一次即可继续设定的次数而继续工作，直至完成所设定的程序。注意：

1、本击实仪冬季使用时应先预热五分钟。2、做 100的试件必须使 100的指示灯亮。3、加填试料时需

用器械，不要将手伸进试模筒内。4、工作完毕后将电源关掉。

(五) 轻型击实与重型击实的转换1、击实锤落差的调整 在出厂前，我公司的击实仪落距为450mm，若调整为300mm，可将仪器前罩打开，将上行程开关下调150mm即可。2、击实锤重量的调整，将锤中的配重解出或放出，可调整出两种锤种，4.5kg与2.5kg，装入配重后不要忘记拧紧压盖，出厂时按重锤配好。

维护与保养：1、注意保持仪器清洁，避免杂料进入滑动面。

2、每次工作前需在仪器上部的油杯中加入润滑油。3、使用一年后，需换液压油（46#）

4、仪器必须接地线。

泰安市路达公路仪器制造有限公司

地址：山东省泰安市高新技术开发区凤祥路1708号

联系电话：0538-6309819 邮编：271000

邮箱：tangfei0538@163.com

公司网站：<http://www.luda-apparatus.com>

<http://tald.cn.alibaba.com>