

娄底漆雾凝聚剂—娄底漆雾凝聚剂厂家

产品名称	娄底漆雾凝聚剂—娄底漆雾凝聚剂厂家
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用范围:污水处理 使用效果:漆渣凝聚 库存:发货及时
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

娄底漆雾凝聚剂—娄底漆雾凝聚剂厂家---苏州恒信达环保。

漆雾凝聚剂

用于喷漆废水处理，由A剂和B剂两个组份构成。A剂主要用于降低喷漆污水油漆粘性，减少漆渣在循环水管道和抽风系统中粘附凝结。B剂是一种高分子聚合物，使油漆颗粒被悬浮分离。可减少油漆颗粒在喷漆台的循环水系统内累积。将经AB剂处理后漆渣凝集上浮，使循环水干净。喷漆废水在漆雾凝聚剂的作用下循环水可增加使用时间，减少喷漆废水的产出量。

使用方法：

- 1、漆雾凝聚剂A剂初步投加可按0.2%-0.5%的比例投加，也就是一吨污水添加2-5公斤，利用循环水系统使其充分的混凝在整个水体中。
- 2、待漆雾凝聚剂A剂在水中循环一遍后，再加入0.2%-0.5%的漆雾凝聚剂B剂，5-30分钟左右，随着漆雾凝聚剂B剂的添加，漆渣会渐渐凝聚上浮，且漆渣成大块絮团。
- 3、喷漆量多少是漆雾凝聚剂AB剂使用量的重要数据，前期可按常规用量添加，可以观察漆渣凝固上浮的状态，若水质不清或漆渣上浮不完全，则可以补加AB剂。
- 4、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、 避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。