

# 汽车配件手动电泳生产线 吉禾昌

产品名称	汽车配件手动电泳生产线 吉禾昌
公司名称	温州市鹿城区南郊吉禾昌涂装设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉禾昌 型号:JHC 产品别名:电泳手动生产线
公司地址	温州市牛山北路11-2号
联系电话	86 0577 86730193 13971458377

## 产品详情

品牌	吉禾昌	型号	JHC
产品别名	电泳手动生产线	产品用途	金属表面处理
重量	10000 ( Kg )	类型	电泳槽

### 电泳槽

吉禾昌牌专用电泳槽是我公司针对电泳涂装工艺的特殊要求，吸取同类生产厂家的经验，经过多年的研究和开发，具有自主知识产权的电泳涂装主要设备。

#### 一、吉禾昌牌专用电泳槽特点：

jhc电泳槽系列电泳槽引用进口或国内先进磁力驱动泵，配上本厂生产的过滤系统而成，并可连接超滤机使用，具有设计独特，运转宁静、搅拌均匀，可24小时连续操作等优点安装、维修方便；槽底和转角采用“u”型设计，无循环死角；及时排除电泳过程中在被涂物表面上产生的气体，保证槽液循环均匀；过滤优良，防止了漆液产生颗粒；用途广泛，适应各种电泳漆。

#### 二、电泳槽的组成：

电泳槽主要有主槽、溢流槽、过滤器、阳极、阳极循环系统和冷热交换系统

#### 三、电泳槽主要参数：

电泳槽是电泳涂装、电沉积作业的浸槽，由主槽，副槽组成。

规格：100l、200l、300l材料为pp板，厚度为12mm，槽底部为“u”型，避免死角，造成电泳漆沉淀外用pp板加强筋加强电泳槽内置循环管路电泳槽连接过滤器、不锈钢热交换管路及阀门过滤器采用有机玻璃过

滤器，内置棉芯过滤精度为 $5\mu\text{m} \sim 10\mu\text{m}$

,ppr管路及阀门。主循环泵为磁力泵阴极导电基座、不锈钢导电棒阳极导电板：不锈钢极板（304厚0.8mm），

#### 四、使用及维护：

##### 1、安装：

将电泳槽水平放置、防止晃动；将各循环泵电源引线连接好；将电泳槽r1接口与过滤器进水口对接，r2接口与过滤器出水口对接；检查各管道接口是否牢靠，发现问题及时解决。

##### 2、清槽工艺：

手工清除槽内灰尘、杂质等；槽内注满自来水循环冲洗，并检查是否有渗漏；加入一定量的酸、溶剂循环冲洗；加入电导率小于 $15\mu\text{s}/\text{cm}$ 的去离子水循环冲洗；更换清洗过滤器滤袋，确认清洗结果。

#### 五、注意事项：

每天检查主槽的循环情况；每天观察泵有无异常声音、管道有无泄漏情况；注意过滤器压力表的压差情况。