

# 三袋式不锈钢过滤器 吉禾昌

产品名称	三袋式不锈钢过滤器 吉禾昌
公司名称	温州市鹿城区南郊吉禾昌涂装设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉禾昌 型号:三袋 类型:不锈钢三袋式过滤器
公司地址	温州市牛山北路11-2号
联系电话	86 0577 86730193 13971458377

## 产品详情

品牌 吉禾昌 型号 三袋  
类型 不锈钢三袋式过滤器

不锈钢袋式过滤器，滤袋材质为聚丙烯毡，过滤精度25-50 μ m，进水口安装片式压力表0-0.6mpa。

不锈钢保安过滤器：（五芯、三芯，绕线式滤芯）。

本产品体积小，制冷量大，外形美观，选用进口名牌变频压缩机和国内知名厂家提供的电控单元控制，其优点有耗电量低、噪音小、性能稳定、寿命长、操作简便、效果好，保养维护简易。

一、机型特点：1．一体化设计：制冷加热一体化精心制作，制冷制热分阀控制，共管循环，可实现单机单槽或一机多槽配置。2.热交换系统同（逆）程强制循环，配耐蚀高效循环泵。3．高压压缩比压缩机，制冷量大，启动快，配置各型号不锈钢（304I）热交换器，制冷溶液快速冷却。4．体积小，配置齐全，运行稳定，性价比优良。5．安装简便，可直接镶入生产线，接通电源、管路即可投产。

二、设备组件说明：1．高品质压缩机:选配进口名牌压缩机，内置过流欠压安全保护，低噪音，高压压缩比，省电耐用。2．风冷式冷凝器高速冲床冲孔，翅片采用高效散热工艺铝合金制作。二次翻边，铜管与翅片更加紧密接触，换热效率高。全进口紫铜管和全自动弯头胶管承接焊接，耐压性、气密性优良，杜绝制冷剂泄漏现象。配置高效风机，适合在水缺乏或水质硬度高的地区使用。3．蒸发器：进口紫铜管自动弯制，接头胀管承插焊接，热效率高。4．机组配置配置精密仪电温度控制单元。精确控制水温于5~20 以内。内置压缩机超负载保护器，系统高低压力异常保护器，维修手阀接口等装置，机器运行安全可靠，保养维修便利。5．简洁多功能操作面板操作面板上装有电流表，电动控制系统保险，压缩机开关，水泵开关按钮，电子温控器，各项安全保护故障灯，机组启动运转指示灯，操作简单，使用方便，操作工人无须培训，产品预先设定参数,您所需要做的是开关机和选择机型。

三、使用方法本产品严禁同时启动加热和制冷系统。1. 制冷：使用本产品前将工作液温控探头放入电泳槽内，打开总电源开关、制冷开关循环泵及循环阀门，调整温度值在要求范围内后，机器将自动把工作液温度调整在要求范围内。2. 加热：加热时必须关闭制冷开关及制冷阀门，打开总电源及加热循环阀门等，调整温度值在要求范围内后，机器将会自动把工作液温度调整在要求范围内。

四、注意事项：1. 本产品严禁同时启动加热和制冷系统。2. 本产品电力系统，采用三相五线电源，电源安装按动力电器安装规范操作，严禁反相序工作。3. 本产品机体金属部分按规范要求重复接地，接零保护，严禁不安全用电。联系网址：<http://wzjhcdy.cn.alibaba.com/athena/contact/wzjhcdy.html>]