

喷涂夜光粉 静电喷涂夜光粉 喷枪喷涂夜光粉

产品名称	喷涂夜光粉 静电喷涂夜光粉 喷枪喷涂夜光粉
公司名称	东莞市淳亮工艺材料有限公司
价格	185.00/千克
规格参数	淳亮:夜光粉 AG:5 东莞:樟木头
公司地址	东莞市樟木头镇柏地社区中惠香樟绿洲帕缇欧商住区第五幢商住楼122
联系电话	86-076987123334 13066121552

产品详情

一、夜光粉在油墨、油漆、涂料、胶水、滴胶（以下统称为油墨）中使用方法 1、 淳亮(明亮)油墨专用夜光粉分为油性夜光粉和水性夜光粉，油性夜光粉建议用在油性油墨中，用于水性油墨中时必须现调现用，放久了就结块发白，失去夜光效果。水性夜光粉在水性、油性油墨中通用，但比油性夜光粉稍贵，所以一般只用于水性介质中； 2、 油墨选择：A、夜光粉加在透明光油中效果好，有色油墨也可以加夜光粉，但颜色越深夜光亮度就越低，深颜色的油墨中要增加夜光粉的添加比例来提升亮度。B、不同的印刷材质要用相应的油墨，如金属材质就选用金属专用油墨，ABS塑胶材质就用ABS专用油墨，这样才能保证夜光油墨粘得牢固； 3、 添加比例：油墨100克：夜光粉20克~100克，一公斤油墨里加0.2KG~1KG夜光粉。以保证夜光粉在油墨中分散均匀为准。添加量太少则分散不均匀，导致部分产品不发光或者发光时有黑点；添加量越多，亮度越好。 4、 混合方法：将预备好的夜光粉置于一小容器内，加入等量油墨，用木制品搅拌均匀（切记不可用金属物品搅拌，否则会变黑），让夜光粉充分湿润，排除夜光粉粒子表面的空气，以免影响其分散。若需调色或加助剂，可同时进行搅拌，必须注意不可有结粒的现象出现。混合好后，再将按比例预备好的油墨倒入搅拌均匀，即成夜光油墨。（可添加防沉剂防止夜光粉沉底）（油墨太稠可适当加天那水等稀释剂帮助分散） 5、 丝印网版选择：一般用80-150目的网来丝印调好的夜光油墨，有特殊要求也可选用细的网版，但一定要注意与夜光粉粗细匹配，以保证夜光粉能印下去；如果是用夜光油墨喷涂也要注意喷枪口的大小，以免夜光粉堵塞枪口； 6、 丝印（喷涂）；夜光油墨丝印在白色基材上，利用底层的反光效果提高夜光图案或标识的发光亮度和余辉时间。若基材非白色或浅色，需要在基材上面用白色或浅色的油墨丝印得到，厚度在0.1~0.5mm；打好白底后保持制品表面无油渍、无粉尘，然后将夜光油墨搅拌均匀开始喷涂（丝印）夜光油墨，厚度约为0.2~0.5毫米，喷涂（丝印）完后让其自然干燥40-60分钟或烘干即成夜光产品。 二、淳亮(明亮)夜光粉使用注意事项：夜光粉比重大，使用时注意混匀。夜光粉应贮存于通风、干燥的环境中，注意防潮，未能一次使用完的夜光粉请用胶袋密封保存。