

产品适用于柳工Liu G920 支重轮柳工920承重轮 /支撑轮/履带底轮 挖掘机支重轮履带底盘配件

产品名称	产品适用于柳工Liu G920 支重轮柳工920承重轮 /支撑轮/履带底轮 挖掘机支重轮履带底盘配件
公司名称	泉州市复腾机械设备有限公司
价格	270.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市霞美镇成辉国际D区9栋17号
联系电话	13328551835

产品详情

复腾机械设备公司销售：国产四轮一带小挖、钻机、摊铺机、传送机、掘进机、挖掘机、推土机、底盘件、易损件。支重轮、托轮、驱动齿、引导轮、链条总成、链板螺丝、驱动齿螺丝、引导轮螺丝、千秋架、护链架、涨紧油缸、弹簧、马拉头、斗轴、斗轴套、斗耳、斗齿、挖斗、U型架、大小中臂油缸、缸筒、缸盖总成、滤清器。

支重轮作用：支重轮用螺钉固定在轮架下面，用于支撑机械的质量，并将质量分布在履带板上。同时还依靠其滚轮凸缘夹持链轨不使履带横向滑脱（脱轨），保证机械沿履带方向运动，具有较小的滚动阻力以及泥泞和水中作业时具有的寿命。支重轮按结构可分为单边支重轮和双边支重轮。采用滑动轴承和滚动轴承两类。支重轮缘都经过淬火，其硬度达355—440HB。在台车架中，特别是为提高刚度而装置隔板时，形成的一些空腔容易被泥土堵塞而阻碍支重轮转动；在浸泡的土壤上运行时，也容易堵塞支重轮。因此，有一些履带式推土机，在台车架外侧装有带加强筋的支重轮护板。结构布置：根据功率大小，履带推土机每侧有4~7个支重轮，功率小的取下限，功率大的取上限。当履带接地长度一定时，增加支重轮个数，可使接地压强均匀，减少履带深度金额滚动阻力，但增加个数后，势必减少直径，从而增大支重轮在履轨上滚动的阻力，综合考虑这两个因素，一般取支重轮直径 $D_z = (1 \sim 2.0) l_t$ 。各支重轮等距分布，轴间距 $l_z = (1.7 \sim 2.0) l_t$ ，ZUI后端的支重轮轴与驱动轮轴之间的距离 $l_k = (2.3 \sim 2.6) l_t$ ，ZUI前端的支重轮位置应保证张紧轮调整到ZUI后极限位置而缓冲弹簧又压缩达ZUI大值时不会发生干涉。驱动链轮齿顶与支重轮轮毂之间，应留有足够的间隙，以防积泥。