

制剂室中药浓缩提取设备 中药提取浓缩机组

产品名称	制剂室中药浓缩提取设备 中药提取浓缩机组
公司名称	广州华远制药设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华远制药 型号:TD-50 产地:广州
公司地址	广州市番禺区大石镇大石街道石南一路潮联创业中心225
联系电话	020-85637002 18011777723

产品详情

我公司生产的热回流提取浓缩设备，是为中药厂煮、提、浓缩工序设计的多用设备，在本工序内能提取，酒精回收，挥发油分离，浓缩收膏等。设备适用于植物草药、中药材、动物药食品添加剂等。采用水、乙醇、甲醇、丙酮等的提取和有机溶剂的回收与浓缩。

本设备除提取罐主设备外、还附有捕沫器、冷凝器、冷却器，油水分离器等，单效浓缩器。该设备凡与药物接触处均采用了不锈钢制成，因此本设备具有良好的耐蚀性，不仅能使用中药产品质量得到保证，从而延长设备使用寿命。本设备在提取过程中是通过冷凝器、冷却器、分离器等组成完全密封的可循环的系统内完成，同时进行收膏操作，并在废渣中回收有机溶媒。

50L中药提取浓缩机组厂家直销

提取罐构成：

- 1、型号TD-50，正锥动态提取罐，四耳悬式支座，快开式出渣门（带筛网过滤装置），出渣门直径DN250mm，出渣门结构件为304不锈钢
- 2、罐内压力：常压；夹套压力：常压
- 3、提取罐有效容积 50L，夹套加热面积 1m²。
- 4、提取罐内胆材质：=5mm/SUS304；夹套材质为 =3mm/SUS304；聚氨脂发泡保温厚度50mm，外包 =1.5/SUS304
- 5、容器内壁抛光，表面粗造度Ra 0.3 μm，外表面抛光

二：浓缩罐构成

- 1、工作压力：内胆：常压，夹套：0.3MPA，
- 2、容积：50L支耳安装，上、下椭圆封头的密封容器，材料采用不锈钢sus304制造，
- 3、厚度与材质，内胆 =5mm/ SUS304，夹套 =3mm/SUS304，保温层 =1.5mm/ SUS304，保温材料采用聚氨脂发泡，厚度：50mm
- 4、符件：DN100卫生级手孔、DN50视镜、视灯、清洗球、温度表、压力表、进料口、出料口、备用口各一件
- 5、符件：玻璃管液位计，CIP清洗球，投料口，进水口，出料口，温度表，压力表
- 6、内表面镜面抛光至 0.3um，外表面磨砂处理，
- 7、符合2010版GMP标准