

# 中亿国际地坪养护施工资质代办公司

产品名称	中亿国际地坪养护施工资质代办公司
公司名称	中亿国际资质认证（深圳）有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:中亿国际 产品:地坪养护施工资质 服务:全国
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区华西二路1号A栋303（注册地址）
联系电话	13927403978

## 产品详情

混凝土密封固化剂可密封石造物、混凝土及其它材料，使之成为坚固的实体，防止渗透。它的亲透性使之能进行深层密封，从而延长了混凝土的寿命。混凝土密封固化剂因性能强劲，施工方便被建筑业广泛采用，不过混凝土密封固化剂在施工时还是有比较重要的注意事项。下面给大家介绍一下混凝土密封固化剂施工时要注意的一些重要细节。

### 注意如下事项

一、适当处理：旧地面应先除去表面涂层(如蜡层、养护剂、树脂类涂料等)及油污。重度油污的地面，需经过适当的处理后才可施工渗透密封固化剂。

二、温度把控：施工温度： $2 <地面温度> < 50$ ，混凝土密封固化剂在温度大于3度以上施工。

三、保存：固化剂包装需密封，0 以上保存，为保证硬化剂中固含量发挥最大作用建议开封后1个月内用完。硬化剂需贮存于阴凉干燥的环境，无腐蚀性、无毒、无味。

四、调整：混凝土密封固化剂施工步骤需根据基面的不同状况和要求的最终效果进行调整。

五、固化剂本身：混凝土密封固化剂本身不改变基面的光滑和平整度，旧地面和强度较低地面是否出现光泽需视原地面状况而定，但地面的强度、硬度、耐磨性等指标会明显提高。

六、抛光：机械压光地面和耐磨地面使用混凝土密封固化剂后经抛光会立即出现光泽，用的时间越长，感观效果越好。

七、用量：强度低、起尘、表面粗糙地面(问题耐磨地坪、水磨石地面、混泥土地面)，标准混凝土密封固化剂材料用量不能发挥作用，需加大混凝土密封固化剂用量及增加施工工序。

八、镜面效果：镜面效果混凝土密封固化剂地坪为高标准地坪，需原基面为高标准要求地面，较大的材料混凝土密封固化剂施工用量和超精细的抛光工序。

九、养护：施工养护期7天，养护期内可使用，但需要注意防止重物撞击、划伤等。

虽说混凝土密封固化剂的施工工艺都大同小异，不过施工时还是要结合地面情况，调整施工时间。在后期打磨中，应该避免打磨过重或者不均匀，最好是找经验丰富的施工队，施工队的专业性将直接影响混凝土密封固化剂地坪的整体施工质量。