

# 南通如东B1级橡塑保温材料阻燃防火测试/UNI 8457单面受火试验

产品名称	南通如东B1级橡塑保温材料阻燃防火测试/UNI 8457单面受火试验
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

橡塑海绵保温材料是引进国外新技术和先进的全自动连续生产线，采用性能优异的橡胶，聚氯乙烯（NB R，PVC）为主要原料，配以各种优质辅助材料，经特殊工艺发泡而成的软质绝热保温节能材料。

本品为闭孔弹性材料，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛应用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各种冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于它施工方便、外观整洁美观，没有污染，因此是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。

主要特点是密闭式发泡结构，导热系数小；具有优良的绝热效果，可以节省能源消耗；密闭式气泡结构以及致密的表皮使水汽不易透过，而且吸水率低；产品富有柔软性，施工安装极为方便，省工省料；外观雅致清洁；适用温度范围广（-40摄氏度——105摄氏度）耐候性良好，经久实用；独特的阻燃配方命名材料具有优良的防火阻燃效果。

### 产品表面

不论是橡塑保温板还是橡塑保温管，从外观可以区分，打开产品后，不论受材还是板材都印有B1级产品字样，在产品的表面看上去有点麻面类似于国际品牌福乐斯产品质量，当产品安装完之后，外观不但漂亮而且非常整洁B2级产品表面看上去比较光滑，手摸上去非常柔软。

### 第二橡塑保温的标准

橡塑保温材料B1级橡塑保温材料是符合消防防火标准难燃型；B2级也符合标准属于阻燃型在3秒钟之内自息，B2级产品属于经济型产品，价格低于B1级产品。

### 第三产品包装区分

B1级产品和B2级产品看上去区别很大。B1级产品包装印有公司名字和贴有合格证反之就是B2级产品。B2级产品包装为绿色包装。

## UNI 8457单面受火试验-标准名称

配电房工具检测检验报告无锡北塘防护用具检测

UNI 8457 : Combustible products which can be hit by flame on one surface-Reaction to fire by applying a small flame.

UNI 8457 : 受单面燃烧的易燃材料 - 小火燃烧

## UNI 8457单面受火试验-标准简介

描述了一种测定受施加在一面上的小火焰作用的试样的后燃时间、损坏区域和滴落的方法。本标准适用于可能在一面和/或另一面上燃烧的产品，但不适用于以下建筑产品：UNI EN 13501-1中规定的试验方法。

Describes a method for determining the time of post-combustion, post-combustion time, damaged area and dripping of a test sample subjected to the action of a small flame applied on one face This standard is applicable to products which may be flamed on one face and/or on the other, but not simultaneously This standard shall not apply to construction products for which: Test methods defined in UNI EN 13501-1 The method provides an indicative indication of the reaction to fire of a product in Initial stage of a fire, under the action of a limited-volume ignition source.

## UNI 8457单面受火试验-相关标准

UNI CEI 11170-3意大利轨道车辆阻燃防火测试标准明确了用于评估轨道车辆材料防火性能的测试方法以及等级判定标准

UNI 8456 受双面火焰燃烧的易燃材料-小火焰