

# 四川雅安石棉彩色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

产品名称	四川雅安石棉彩色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.00/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

## 产品详情

四川雅安石棉彩色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

玻璃纤维网格布以耐碱玻纤网布为主，它采用中无碱玻纤纱经特殊的组织结构纱罗组织交织而成，后经抗碱液、强剂等高定型处理。

延设械搅拌，确保料浆搅拌均匀；严格控制水灰比和抹灰时间，保障施工。随着生产技术的进步，我厂生产的各种丝网均达到了国内同行业的先进水平，产品远销、加拿大、美国等十几个和地区，其赢得了客户的好评。3、两卷棉之间通过在贴面飞边上用订书机装订的连接在一起。当施工时温度低于10时，应采取可靠的技术措施保证喷涂。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区最亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃

瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

四川雅安石棉彩色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固坚实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

一般情况下，在结构墙体上应避免使用经水浸泡48 h、粘接强度丧失50%以上的材料，即软化系数 $<0.5$ 的保温浆料。离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、空间吸声体等，可以大量吸收房间内的声能，混响时间，y内噪声。同时砂浆吸水率过大，因冻融、冻胀作用等均会引起开裂。5、瓷砖粘结剂可实现超薄层施工，涂层厚度是工艺的二分之一以下，节约成本，并使其收缩率，不会应因力而造成装饰粘面的开裂和脱落。加强保温是处理热桥的有效办法。

## 高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

四川雅安石棉彩色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在 - 70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

彩色琉璃瓦四川雅安石棉彩色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

彩色琉璃瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。 重量：高分子复合彩釉瓦规格是700\*550\*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的高分子仿古装饰琉璃瓦每平方大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 四川雅安石棉彩色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m<sup>2</sup>。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

## 四川雅安石棉彩色琉璃瓦超强耐候性能，使用寿命50年以上

- 2、施工控制不严，保温板因切割或其他原因造成板间缝隙过大，用胶浆填塞后形成局部热桥现象。
- 3、当采用两管制时，绝热做法应按保冷结构要求施工，绝热层厚度由设计选定，一般不应低于 = 40mm/m.

4、对绝热层宜采用防潮、防霉、阻燃、导热系数低、易于运输保管、不易破损、外形整齐的材料。STP保温板采用真空，将气流的流动传热降到。另外由于保温隔热板平整度很难控制，会造成找平抹灰厚度的不均，造成局部收缩和温差应力不均从而引起裂缝。