

湖南厂家供应外墙涂料临武真石漆厂家真石漆施工服务

产品名称	湖南厂家供应外墙涂料临武真石漆厂家真石漆施工服务
公司名称	湖南晟安建材科技有限公司
价格	.11/1桶
规格参数	
公司地址	湖南省郴州市桂阳县工业园区长富项目区桂嘉路与桂阳大道交汇处南进300米
联系电话	13875570801

产品详情

湖南桂阳厂家供应外墙涂料临武真石漆厂家桂东真石漆施工服务

晟安建材科技有限公司主营天然真石漆、岩片漆、彩贝漆以及多彩仿石漆等产品。公司从设计、生产材料到工程施工，所有样品都是天然环保产品，---，---防水。可私人、工程以及小区定制。本公司有着多年的材料制造以及施工经验，我们始终坚持用户，用心服务于客户，湖南真石漆，欢迎广大客户前来咨询！

晟安建材科技有限公司主营资兴金丽雅天然真石漆大理石漆、外墙腻子粉厂家、外墙涂料保温、岩片漆、彩贝漆以及多彩仿石漆等产品。公司从设计、生产材料到工程施工，所有样品都是天然环保产品。

金丽雅外墙腻子粉：

金丽雅外墙腻子的用途：只适用于建筑体立面，不用用于地面及天顶。如果大裂坑洞，需申请增加不同功能的抗裂底浆预先处理才能进行后续施工。

特性说明：本品使用时行加干净水（一般水粉比为1：2-3），调制容器必需干净，用电动搅拌均匀后放置20分钟，使产品中的调料充分调和水化，在使用前搅拌一次即可批刮。如果基面有大裂缝和多深孔时，应先用不同功能的抗裂底灰将大裂缝或深孔批平才能再覆盖施工：基面温度过高，施工前应轻微润湿表面，再用批嵌工具批刮。一般墙面需批二至三遍，要重复批刮时，必须在前次工序硬结后方可进行，须72小时后方可进行各种后续施工。本品在通风，干燥，阴凉，密封处约可贮存10个月左右。

施工方法;批刮、喷涂。

注意事项：本产品应贮存于阴凉，干燥、通风和干燥的仓库中，不能受潮，产口容易固化，兑水后当天用完。

成分用途：采用丙烯酸共聚物和天然彩砂精制而成的一种高档外墙涂料，用于住宅‘别墅、楼盘酒店工程之外墙、及石膏之装饰。

特性说明：色泽柔和、涂膜细腻：防霉、抗菌，抗污能力优异：极强的外墙仿大理石效果，与天然真石漆、花岗岩石漆‘质感漆‘砂岩漆等砂壁状涂料产品比较，在本质上具有完全不同的概念。经喷绘的成品突显古朴，秀美，典雅，花岗纹理自然流畅，浑然交融超强的耐擦洗性能，低VOC,低气味，健康环保。

施工方法：喷涂

注意事项：本产品应贮存于干燥阴凉、通风和不受直射的仓库中，温度0-40度。本品在5度以后，温度85%以上不宜施工。不可与油漆、溶剂、粉料等混用。本产品有效期为1年。

公司从设计、生产材料到工程施工，所有样品都是天然环保产品，---，---防水。可私人、工程以及小区定制。本公司有着多年的材料制造以及施工经验，我们始终坚持以用户，用心服务于客户，湖南真石漆，欢迎广大客户前来咨询！