

## PE胶带、空调风管密封胶带

产品名称	PE胶带、空调风管密封胶带
公司名称	佛山市强德胶粘制品有限公司
价格	4.00/个
规格参数	材质:PEF 产地:佛山 产品类别:胶带
公司地址	佛山市南海区狮山镇松岗石碣石塘路土名雾水螺自编5号
联系电话	13535889956

## 产品详情

材质	PEF	产地	佛山
产品类别	胶带	产品种类	胶带
等级	一级	规格	5mm.50mm.10m
品牌	佛山强德	使用温度	150
芯材	PEF	形状	卷状
应用范围	密封家用空调器，微型车空调，冷柜等制冷设备的保温隔热		

**特点：防止结露：**本材料为闭孔结构，它是靠闭孔内的气体绝热而非聚乙烯材料实现绝热。其具有优异的抗水汽渗透能力。所形成内置的隔汽屏障，即是保温层又是隔汽层，不需另设隔汽层。湿阻因子 $\mu$ 数值远远大于其它保温材料。能有效地避免结露现象发生。

**防火性能好：**本材料不仅生产普通型而且也生产阻燃型（氧指数 27）、难燃型（氧指数 32）两种能满足不同消防要求的高档绝热材料。而且本品在现有的泡沫类保温材料和国内同类产品中烟毒性为最小。

**耐候性：**本材料由于交联度高、稳定性好、紫外线人工照射300小时，表面毫无变化，使用寿命长。

**耐腐蚀性：**本材料可耐多种化学药品，浸泡后基本不变形，不龟裂，因而可广泛用于化工管道、贮罐的保温。

**耐低温性：**在强低温下，本材料结构不破坏、不变形，不龟裂。

**无毒性：**本材料不具有任何有毒物质。在高温分解时，也不会产生有害气体。

**缓冲性：**本材料其抗撞击性、缓冲性为其它保温材料最佳。

其它优点：美观、多种颜色供选择；易加工，易与其它材料复合。柔软光洁，手感好；质轻如棉等。

主要用于家用空调器，微型车空调，冷柜等制冷设备的保温隔热。规格可按图纸制作