

# 惠州废气处理设备 宏扬废气处理设备 废气处理设备价格

产品名称	惠州废气处理设备 宏扬废气处理设备 废气处理设备价格
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

## 产品详情

### 废气处理设备启动前的准备

废气处理设备启动前的准备:

- 1、检查窑尾引风机前后轴承油位，各拉链机铰刀下料器入库提升机减速机油位，传动链条润滑情况，均化库顶袋收尘风机联轴器油位。
- 2、检查窑尾引风机轴承冷却水压力及阀门开关情况。
- 3、检查增压水泵进出口阀门是否正确，水箱水位在1.0米以上。
- 4、检查窑尾袋收尘压缩空气压力是否正常，气缸、喷吹压力是否达到规定值，各人孔门是否关闭到位，有无漏风。
- 5、检查各设备地角丝有无松动，人孔门是否关严，各下料口有无积料或堵塞。
- 6、各转动设备周围有无妨碍物，靠背轮、传动链护罩是否安好。
- 7、与中控联系对照各仪表反馈信号是否相符。
- 8、在现场具备启运条件后，将钥匙开关打至中控位置，与中控联系是否有备妥并通知班长、电气人员到现场，准备启运。

## 废气处理设备的正常停运与紧急停运

### 废气处理设备的正常停运与紧急停运

#### (一)、正常停运

- 1、当窑止料后，关闭水泵进口阀门，停运水泵。
- 2、当窑正常停运时，窑止料后废气处理窑尾袋收尘及输灰系统应再运行一段时间，以便把回灰走净，再通知中控停运设备。
- 3、如需做设备急停试验，废气处理设备价格，应通知班长联系好操作员现场急停设备并做好记录。

#### (二)、紧急停运

- a、当设备危及人身安全或设备安全时，惠州废气处理设备，应立即停车。
- b、窑尾引风机轴承、电机轴承或定子温度短时间内急剧上升超过跳停值但未跳停时。
- c、窑尾引风机轴承冷却水严重缺乏和无循环水以及严重漏水。
- d、各拉链机、入库提升机及其他设备有重大异音时。
- e、窑尾袋收尘压差大于3000或入口温度大于250且持续上涨时应联系中控急停窑尾引风机。
- f、各下料口堵塞时。

注:总上所述岗位工在巡检过程中必须严格按照安全操作规程、用高度的责任感、对设备负责的态度对设备进行位置、颜色、形状、气味、声音、温度、振动等一系列分析作出正确判断，才可以发现事故前的设备异常及时处理，消事故于萌芽状态，以保证设备的安全经济运行。

光催化氧化设备的原理是利用光解转化有机废气。因此，仅需要在反应区中安装紫外灯。当然，有必要在入口和出口的两端设置隔离层。这样，可以确保光解废气处理设备在运行期间保持非常稳定的状态，并且不会产生太大的阻力，光氧废气处理设备，从而减少整个设施运行期间产生的消耗。

光催化剂具有强氧化能力，可以切断构成有机分子的所有化学键。因此，可以分解或无害地处理各种有害化学物质和恶臭物质，以实现净化空气，废气处理设备公司，防止污垢和除臭的功能。

过氧和臭氧具有更强的氧化能力，后者被广泛用作消毒剂。二氧化钛通过这种氧化能力破坏细胞中的辅酶A和呼吸酶等辅酶。杀菌作用导致细菌或真菌的生长停止;同时，当带正电的空穴接触带负电的微生物细胞时，它们会根据库仑的重力相互吸收，并有效地分解细胞膜使细胞蛋白变性。呼吸，代谢和繁殖直至细胞消失，完全消毒;并分解细菌或真菌释放的有害物质。

光催化剂本身不会改变和失去，继续：在反应过程中。在光照下，它可以不时地继续净化污染物，并具有时间耐久性和持续作用的优点。对人体安全可靠;终反应产物是二氧化碳，水和其他无害物质。

。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（[www.hongyanghb.cn](http://www.hongyanghb.cn)）是从事“pp废气塔,喷淋塔,洗涤塔,成套废气处理设备,环保空调”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：叶先生。