

100ZJ 50矿用渣浆泵 特工泵业

产品名称	100ZJ 50矿用渣浆泵 特工泵业
公司名称	河北特工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市友谊大街122号振二街北苑6号商铺
联系电话	13931867177

产品详情

100ZJ-50矿用渣浆泵100ZJ-50矿用渣浆泵100ZJ-50矿用渣浆泵

ZJ系列渣浆泵整机在出厂前均已调整好，用户在进货后6个月内,未经使用的泵不必进行拆检。仅检查转动是否灵活，锈蚀情况及加油情况即可，使用前需填加填料。1．保持设备清洁、干燥、无油污、不泄漏。2．每日检点托架内油位是否合适，正确的油位是在油位线位附近，不得超过 $\pm 2\text{mm}$ 。3．经常检点泵运行是否声音异常，振动及泄漏情况，发现问题及时处理。4．严禁泵在抽空状态下运行，因泵在抽空状态下运行不但振动剧烈，而且还会影响泵的寿命，一定要特别注意。

100ZJ-50矿用渣浆泵100ZJ-50矿用渣浆泵100ZJ-50矿用渣浆泵

ZJ系列渣浆泵为单级、单吸、离心式渣浆泵，在水利设计、结构设计等方面有创新，过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金制造，具有节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。

ZJ系列渣浆泵主要适用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等工业行业，主要用来处理含有固体颗粒的腐蚀性浆体.如：选洗煤厂煤灰水的输送、矿厂选矿、电厂石灰石浆液脱硫、选煤厂输送煤浆等。

100ZJ-50矿用渣浆泵100ZJ-50矿用渣浆泵100ZJ-50矿用渣浆泵

密封面打开

在修理机械密封时，85%的密封失效不是因磨损造成，而是在磨损前就已泄漏了。

当密封面一打开，介质中的固体微粒在液体压力的作用下进入密封面，密封面闭合后，这些固体微粒就嵌入软环（通常是石墨环）的面上，这实际成了一个“砂轮”会损坏硬环表面。

由于动环或橡胶圈紧固在轴（轴套）上，当轴串动时，动环不能及时贴合，而使密封面打开，并且密封面的滞后闭合，就使固体微粒进入密封面中。

同时轴（轴套）和滑动部件之间也存在有固体微粒，影响橡胶圈或动环的滑动（相对动密封点，常见故障）。另外，介质也会在橡胶圈与轴（轴套）磨擦部位产生结晶物，在弹簧处也会存有固体物质，都会使密封面打开。