

直角边2.5公分铁塔建筑倒角条灌注混凝土倒圆角模板

产品名称	直角边2.5公分铁塔建筑倒角条灌注混凝土倒圆角模板
公司名称	安平格华丝网制品有限公司
价格	2.50/米
规格参数	品牌:格华 型号:2.5cm 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县南环开发区
联系电话	15076859209

产品详情

产品优点

- 1、品质稳定，物理性能优异，可多次循环使用。
- 2、色泽鲜艳，产品光泽度高。
- 3、易于后道成品加工，成品率高。
- 4、组成后比金属材质节省成本，具有物美价廉优势。

施工工艺：

- 1、清理工作面，铲除突起，补平凹陷；
- 2、对混凝土或砖墙应采用：1：3水泥砂浆打底（或按设计要求），厚度为5-7mm刮平找直。罩面灰采用1：0.3：2.5（或按设计要求）水泥混合砂浆，保持适当厚度。阳角两边从涂料层计算留约1mm斜角厚度位置，将多余砂浆切除、清除。或是将施工完的90度墙角，直接用云石机、产刀对内墙阳角部分进行约1cm斜角厚度切割，在用对砂浆或石膏粉浆找平；
- 3、石膏板墙房屋内墙按装圆护角：应在施工好的90度阳角处在用云石机、手钢锯、产刀对内墙阳角部分进行1cm坡度切割，在用对砂浆或石膏粉浆找平；
- 4、根据实际需要长度下料圆护角。对于房屋内墙阳角90度结点，圆护角下料切割成45度对接成平面90度角。对三面90度内墙阳角结点，圆护角切割成等距榫状，对接成三面90度角。对内墙阳角造型则根据施工造型弧度的大小，计算圆护角下料长度，依据造型弯弧度的数值，对圆护角进行大小等距离纵向从圆

弧度凸面往下分条切割，以分割条不断，又能用手弯动所需要施工造型弧度为准；

5、对下好料并准备安装圆护角圆弧里面灌：2/3由石膏粉与白乳胶和成的灰浆，以干固到不流淌或用手能捏动为时效，再在纸翼两边抹满白乳胶，平放于找平好的圆护角施工位置，直接粘接压实固定；