

30x50座挂两用电缆放线滑轮挂钩式放线滑轮

产品名称	30x50座挂两用电缆放线滑轮挂钩式放线滑轮
公司名称	霸州市开发区立安电力器材厂
价格	20.00/个
规格参数	品牌:立安 质保:一年 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区
联系电话	0316-7790338 14730500338

产品详情

两用座挂滑轮尺寸型号:100x120座挂放线滑轮，轮子宽度100mm，滑轮直径是120mm。80x120mm座挂放线滑轮，滑轮宽地80mm，滑轮直径是120mm。

60x120mm座挂放线滑轮，轮宽60mm，滑轮直径是120mm。大直径放线滑轮，轮宽度160mm，滑轮直径是41CM.您需要的电缆滑轮都有，有桥架滑轮、直跑滑轮、平板滑轮、两轮转角、三轮转角滑轮、管口滑轮、三联滑轮、井口大弯滑轮等等，放线滑轮有以下几种材质的轮子可以选择：尼龙轮、铝轮、普通尼龙轮、铸铁轮。所有滑轮型号全，也能根据客户的尺寸来图做，欢迎新老客户购买。

挂式滑轮特点，润滑耐磨，防腐蚀，重量轻，密度高。用起来顺手。承重范围在0.5T-1T，挂钩滑轮单有个挂钩可以悬挂在某一个位置上进行施工作业，加大钩梁稳定耐用。座挂两放线滑车具有朝天和挂式滑轮的功能，功能全使用方便。座挂两用滑轮，跟朝天式滑轮一样，底部有U型卡槽，可以通过螺丝装到横担上放线，11毫米以下需要横版固定。

放线滑轮轮子，材质为铝滑轮的有熟铝压铸，重量轻，强度高，耐磨损，不碎不裂，轮身涂有红漆，起到警示作用。加厚钢板，加大钩梁。加粗横梁，坚固耐磨。进线阀门设计卡扣可以固定钢板，做工细，放心。架子表面喷涂工艺，外表润滑不生锈，可以保护内里材质。固定架，具有固定架，六角螺丝强力固定，结构简单，U型卡槽，钢板底座焊接口精，经过多次焊接，牢牢固定，焊接螺母拉力大施工便捷。我厂生产的放线滑轮小身材，大用途！9种款式供客户选择，直跑滑轮平板滑轮该产品用于地面铺设放电缆，保护电缆/管子不受摩擦：转角滑轮、管口滑轮、桥架滑轮、直跑滑轮、平板滑轮、井口大弯、两轮转角、三连滑轮、座挂两用滑轮。产品整体均由5mm加强筋铁板冲压而成，强度高可靠，使用方便，轮子有尼龙轮、铝轮、普通尼龙轮、铸铁轮可以选择，耐磨重量轻噪音小，使用寿命也长等特点。我厂生产的滑轮，使用过的客户都说好，收到货后，使用质量不错，够厚够结实。座挂两用滑轮的吊钩，润滑快，也耐磨损，还有锁扣。看您需要的轮子直径多大，轮宽需要多宽，我们给你做也可以。也可以来图做，我们是厂家，可以订做需要打定金做，欢迎大家选购。

型号	轮直径x轮宽mm	适用导线	负荷KN	重量KG	
0.5T	80x50	70-120	5	1.47	12
1T	120x80	185-240	15	2.5	12
2T	卷边加固放线滑车				