

50x80朝天钩式两用放线滑车25-185导线放线滑轮

产品名称	50x80朝天钩式两用放线滑车25-185导线放线滑轮
公司名称	霸州市岔河集百安通五金工具经营部
价格	20.00/个
规格参数	品牌:立安 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省霸州市岔河集乡
联系电话	13831659862 14730500613

产品详情

型号	轮直径x轮宽mm	适用导线	负荷KN	重量KG
0.5T	80x50	70-120	5	1.47
1T	120x80	185-240	15	2.5
2T	卷边加固放线滑车			

好尼龙轮是MC尼龙耐磨，普通尼龙轮实惠常用。铝制轮硬度高耐磨，加大铝地缆，加大直线滑轮。我们放线滑轮130mm宽度x118mm直径，单轮重约0.8KG，带螺杆重约1.2KG。管口80滑轮适用80-90mm管道，管口直径7.5CM，滑轮宽度16公分，管口长度22CM。管口100滑轮适用100-110mm管道，管口直径9.5CM，滑轮宽度16公分，管口长度22CM。管口120滑轮适用120-130mm管道，管口直径11.5CM，滑轮宽度16公分，管口长度22CM。管口150滑轮适用150-160mm管道，管口直径14.5CM，滑轮宽度16公分，管口长度22CM。管口180滑轮适用180-200mm管道，管口直径17.5CM，滑轮宽度16公分，管口长度22CM。欢迎客户根据施工需求留言选购咨询。

桥架直线滑轮，滑轮宽度16厘米，底座宽度23厘米，底座长度33厘米。三联井口滑轮，滑轮宽度16厘米，底座宽度17厘米，底座长度是53厘米。三轮转角滑轮，滑轮宽度16厘米，底座高度30厘米，底座宽度30厘米，底座长度为56厘米。井口大弯轮子宽度16厘米，底座高度25厘米，宽度23厘米，底座长度为46厘米。放线场合不一样，用到的放线工具也不同，可以咨询客服解答放线滑轮的适应场合场地，从而去购买合适的电缆施工工具。

我厂销售电力工具，施工工具等。电缆滑轮用于地面铺放电缆，保护电缆不受磨损。转角滑轮，用于地面电缆转角转向。管口滑轮共有6个型号，80毫米，100毫米，120毫米，150毫米，180毫米，200毫米，管口直径得大小，就是型号定位，例如管口直径80mm，那么管口滑轮得直径就是80，一般规格得管高32公分。桥架滑轮为单轮直线式，内置高速轴承，转动灵活。直跑滑轮用于地面铺设电缆保护滑轮。平板滑轮为直线单轮，四角带孔，用于固定地面。井口大弯主要由3个滑轮组成，适用于地面电缆转角转向。三连滑轮螺丝连接灵活，可以拆卸，可以折叠，很实用便捷。座两用滑轮具有朝天式和挂式滑轮都有的功能用途广泛，功能全，使用方便。每种滑轮都有三种材质可以选择，尼龙轮，塑料轮，铝轮，如果以上型号没有你需要得，可以来图来尺寸做，欢迎大家选购。