

尼龙PA66塑胶原料,70G33L NC010制动管

产品名称	尼龙PA66塑胶原料,70G33L NC010制动管
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	24.20/千克
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205（注册地址）
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

POM粉末|赛钢粉|聚甲醛粉|POM粉料 POM应用范围：汽车零件，机械部件，电气和电子零件，工业零件。低摩擦系数和很好的几何稳定性，特别适合于制作齿轮和轴承。耐高温特性，用于管道器件（管道阀门、泵壳体），草坪设备等。尼龙PA66塑胶原料,70G33L NC010制动管 一份新的研究表明，大理石、花岗岩和人造岗石在去污方面具有同等能力。6年，明尼苏达的明尼阿波利斯技术医学机构进行了一项研究。这项研究通过对市面上使用较广的四种台面、两种花岗岩、一种大理石、一种石英石的去污能力进行对比研究，得出这四种台面都容易清洁并且符合美国FDA（美国食品和管理局简称）的表面清洁标准表面细菌下降5个对数级。从整体上看，四种材质经过清洗和漂净之后的数据显示这四种材料在细菌减少上没什么不同，" 医学机构的院长欧。在国外有“夺钢”、“超钢”之称，具有类似金属的硬度、强度和钢性，正替代传统金属，广泛应用于电子电气，机械，仪表，日用轻工，汽车，建材，农业等领域，技术，运动器械等方面。对润滑性，耐磨损性，刚性和尺寸稳定性要求比较严格的滑

、应用：汽车、机械制造、电子电器、精密仪器等。尼龙PA66塑胶原料,70G33L NC010制动管 在24小时后勾缝。注意事项拌和粘结剂的水必须使用清水(如：洁净的自来水)；配制粘结胶过程中，不得添加其它材料和外加剂；调好后的浆料宜控制在2小时内用完；石材的粘结面在粘结前不宜用普通防护剂做防护处理，否则易引起脱落；建议用AD29防水背胶，既可防脱落又能防水渍、白华。干挂安装方法：干挂一般要先烧钢架，以25mm厚板干挂为例；开槽式（缝挂式）干挂法开槽式干挂：是在石材上下边开条通槽或半圆槽，用T型板扣住槽边。杜邦POM部分型号如下： 美国杜邦POM 100 高粘度，具有最坚韧的硬度，优良的热稳定性

美国杜邦POM 100AF 20%铁氟龙增强合金 低磨损高粘度高韧性POM

美国杜邦POM 100P NC010 注塑级 高粘度高韧性POM 美国杜邦POM 100P BK602 注塑级 黑色高粘度高韧性POM 美国杜邦POM 100T 坚韧高粘性 美国杜邦POM 100TL 高粘度均聚甲醛具有低磨损和低摩擦性能POM 美国杜邦POM 100ST 高黏度 表面经润滑,韧性聚甲醛树脂 美国杜邦POM FG100P 高粘度 超韧性 食品级POM 美国杜邦POM 127UV 抗紫外线 耐UV 高粘度均聚甲醛 美国杜邦POM 300ATB BK000 黑色抗静电POM 静电分散, 中等粘度均聚甲醛 美国杜邦POM 500 高流动 高抗冲 抗蠕变 美国杜邦POM

500T 低磨耗 高流动POM 美国杜邦POM
 500AF 20%TEFLON3纤维增强 高流动低磨耗聚甲醛 美国杜邦POM
 500AL 高流动 抗磨耗级 低磨耗和低摩擦性能 美国杜邦POM
 500CL 高流动 抗磨耗POM 美国杜邦POM
 107 强度、刚度、热稳定性能好、硬度好。 美国杜邦POM 500P
 BK601 高流动性 表面经润滑树脂 美国杜邦POM 500P
 NC010 表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性
 美国杜邦POM 500TE 增韧 中等粘度均聚甲醛具有超低挥发性
 美国杜邦POM 500TL 润滑 中等粘度均聚甲醛具有低磨耗和低摩擦性能
 美国杜邦POM 527UV 抗紫外线 美国杜邦POM

525GR 25%玻纤增强 高刚性 高强度 美国杜邦POM
 570 20%玻纤增强 表面润滑高刚性 耐高温 美国杜邦POM 577
 BK000 20% 玻纤填充 中等粘度均聚甲醛 美国杜邦POM FG500P
 NC010 中等粘度均聚甲醛用于与食品接触的应用 美国杜邦POM
 900P 高流动性低黏度表面经润滑树脂 美国杜邦POM
 1700P 超高流动级POM 超低粘度均一物性 尼龙PA66塑胶原料,70G33L

NC010制动管 丙烯酸酯橡胶（：CM）极性高，主链由饱和烃组成，因此具有良好的耐热、耐油和耐老化性能，在汽车发动机行业得到了广泛应用。随着汽车向高性能化方向发展，发动机周围部件亟待提高耐高温性能，延长使用寿命，这就要求：CM的综合性能不断提高。近年来利用具有互补性的橡胶与：CM并用及利用多功能单体聚合改性：CM成为研究的热点。氟橡胶（FKM）具有优异的耐高温、耐油、耐化学腐蚀及耐老化等性能，因此将FKM引入：CM中，有望提高：CM的耐高温性能和耐老化性能，从而制造性能更为优异的橡胶密封件。广裕塑胶原料有限公司是一家专业从事塑胶原料销售的诚信企业。公司成立于2009年2月，位于塑胶原料集散地樟木头塑胶原料市场。本公司还长期供应PA6、PA66、P、POM、PC，PC/ABS ABS CPE,K胶等公司货源充足，品种齐全，价格合理。代理台湾长春韩国工程 韩国三星全系列产品.....；与客户建立“互信、互惠、互利”的长期合作关系；公司以“充足的货源、诚信的合作”之营销理念为客户提供优质服务，以求更好的发展，共创双赢。我公司以优质的产品 & 诚信的服务在塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑，并深受广大客户的信赖。尼龙PA66塑胶原料,70G33L NC010制动管FTC自调温相变蓄能保温防火材料是以玻化微珠颗粒、漂珠、水镁石纤维等为骨料，利用特殊相变材料不同温度相变点的二元相变储能机理，突破了传统保温材料的单一热阻性，兼有热熔和热阻性的双项功能。本公司选用的相变材料相变潜热值大，具有较高蓄热密度，蓄、放热过程近似等温，节能效果明显，是调节室温的原创型新材料，从而为建筑节能提供新的可靠途径。玻化微珠颗粒表面封闭、光滑(如)。和膨胀珍珠岩相比，它吸水率低、强度高、保温隔热效果更好。