

优质玻纤特氟龙（PTFE）网格布、涂层布

产品名称	优质玻纤特氟龙（PTFE）网格布、涂层布
公司名称	桐乡市科力复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:-70~260，最高可达380（ ） 规格:100~1300（mm） 产地:浙江省桐乡市
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 浙江省桐乡市崇福镇中夫村
联系电话	86-57388336999 15968366999

产品详情

耐火温度	-70~260，最高可达380（ ）	规格	100~1300（mm）
产地	浙江省桐乡市	品牌	科力
产品类别	防火布	材质	玻璃纤维布表面涂特氟龙（PTFE）
导热系数（常温）	0.03	等级	A级
拉伸强度	300N/cm	使用温度	260
芯材	玻璃纤维	形态	层状
形状	片状		

优质玻纤特氟龙（ptfe）网格布、涂层布

1.采用优质进口玻璃纤维为编织材料，进行平纹，斜纹，缎纹或采用其它织法编织成高级玻璃纤维布基材，再经独特的工艺技术，反复充分浸渍，涂覆优质特（铁）氟龙树脂，生产各种厚度（0.08mm-1mm）多种超宽的耐高温漆布。

2.特（铁）氟龙耐高温漆布的特点：

- （1）尺寸稳定，强度高，延伸系数小于5‰
- （2）耐温性好，连续工作温度-70-260
- （3）表机摩擦系数小，绝缘性好
- （4）抗粘性好，不燃烧，耐老化

(5) 耐腐蚀性好，耐各种强酸强碱腐蚀

3.特（铁）氟龙耐高温漆布的应用范围：

(1) 用于做加热食品的垫片，烤盘片，微波垫片

(2) 抗粘的衬片，垫片

(3) 各种烘干压烫机械的输送带，粘合带，封口带等

(4) 各种石油化工管道的抗腐包复，电子电气的绝缘、耐温包复材料，电厂废气的环保脱硫等。