

168*22无缝管,16Mn材质,户外支架用无缝管

产品名称	168*22无缝管,16Mn材质,户外支架用无缝管
公司名称	天津中盛兴隆金属科技有限公司
价格	4200.00/吨
规格参数	产品类型:正品(受理质量异议) 产品型号:可按需定制 产地:天津,山东,包头
公司地址	天津市北辰区双街工业园
联系电话	18649191916

产品详情

超薄壁管生产(production of ultrathin-wall tube)超薄壁管是指直径与壁厚之比在100以上的管材。超薄壁管主要用作弹性元件波纹管的坯料或换热管坯料等。它的生产方法有冷轧、冷拔和旋压等方法。轧制法一般生产率较高,尺寸精度高,表面质量好,广为采用。

1954年苏联研制的多辊式冷轧管机适于轧制超薄壁管,在这种轧机上,可以轧制小壁厚0.03mm的管材。在多辊冷轧管机上轧制超薄壁管的关键有3点:(1)减径量不能过大,LD-30一般小于1mm,LD-15小于0.5mm;(2)轧辊开口角不能过大,否则会出现轧出的管子呈竹节状;如果开口角过小,会出现棱面,影响管子精度;(3)轧制成品道次管材不能过硬,即在成品前道次应该退火。用冷拔管法生产超薄壁管时,一般均采用超声波振动(见超声波振动拔管),无超声波振动拔管生产的管子直径与壁厚之比不超过50,而带超声波振动时可达500

无缝钢管产品在实际应用时应严格按照材质或性能来应用,否则可能会造成非常严重的后果,目前无缝钢管应用时主要遵守以下几个方面:1、化学成分或;2、承受水压能力;3、机械性能。

无缝管主要应用范围及作用:

流体输送用无缝钢管:用作输送流体的管输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。

结构用无缝管:用于一般结构、机械结构用无缝管。

液压和气动缸筒用精密内径无缝钢管:用于制作煤矿开采用的液压设备、汽车起重机用的液压缸、柱塞等
石油裂化用无缝钢管:用于石油、精炼厂的炉管、热交换器管和管道用无缝钢管。

168*22无缝管,16Mn材质,户外支架用无缝管