

8寸双目人脸+卡识别考勤门禁一体机

产品名称	8寸双目人脸+卡识别考勤门禁一体机
公司名称	山东威尔数据股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威尔 识别方式:人脸识别、卡识别 产地:山东烟台
公司地址	中国·山东省烟台市莱山区瑞达路8号
联系电话	0535-3971818 13256972969

产品详情

内核：采用海思双核处理器，系统高速、稳定；

算法：采用旷视人脸算法及宽动态识别技术；

活体检测：有效防止使用照片或视频等方式替代识别；

微波感应传感器：2.5米即可唤醒，完成识别准备工作；

8寸触摸屏：可在本机查看信息、操作设置、密码开门等；

防水防尘：金属外壳，防水防尘，室内室外皆适用；

安全型门禁：可搭配门控器使用，即使外部终端遭到破坏或者拆卸，门禁依然有效。门控器具有消防联动功能，且提及小巧，安装方便、不影响美观；

高清摄像头：200万像素摄像头，现场记录清晰照片；

通讯方式全面：RS485、WG26/34、网口等。

接口方便：可接电锁、读卡器、网线、U盘（升级、导出数据）等

补光灯自动开关：根据环境变化自动开启或关闭补光灯，节能环保

门禁考勤一体：配合威尔管理软件平台，实现整体解决方案；

技术指标项目
CPU

指标
海思 双核

内存	RAM : 1G ; ROM : 4GB
显示屏	尺寸(英寸) : 8寸 (MIPI) IPS、5点电容触摸 ; 分辨率 : 800*1280 ; 视角 : 全视角 ; 亮度 : 500 cd/m2 ;
摄像头	200万像素 , 宽动态可见光+近红外识别 ; 视场 角 : 65 °
人脸识别速度	卡识别 < 0.1s ; 人脸识别 < 1s
人脸识别距离	50cm~200cm(距离可调)
人脸库	20000
摄像头补光	4红外+12白光智能补光 物体感应 : 微波传感器 ; 光感 : 光敏传感器
语音播报	支持
识别方式	人脸、IC卡、CPU卡
识别技术	双目活体检测
通讯方式	以太网10M/100M
防水等级	IP54
数据传输协议	UDP协议、TCP/IP协议
接口	1路韦根输入或输出 ; 1路继电器 ; 1路门磁信号 ; 1路开门按钮 ; 1个USB ; 1个485;1路电源
温度	-20 -+60
USB接口	支持
电源	DC12V 2A
外壳材质	铝CNC
外形尺寸	243*127*32mm (含挂板)