

植筋胶的使用方法 江西抚州市植筋胶 中德新亚

产品名称	植筋胶的使用方法 江西抚州市植筋胶 中德新亚
公司名称	中德新亚建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州中原西路清华大溪地
联系电话	15838304411

产品详情

- 1、植筋后，一般不允许在所植钢筋上焊接，如确实需要焊接时，焊点距离基材混凝土表面应大于15d，且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部。
- 2、承台围堰必须牢固，确保在植筋期间不能有水流入承台范围，承台要保持干燥。如果不能保障承台干燥，那此方案不可行。
- 3、注意天气变化，植筋施工开始前要查看天气预报，江西抚州市植筋胶，要确保在植筋施工期间天气状况良好，不要在阴雨天气施工。
- 4、钢筋必须按要求除锈，改性环氧树脂植筋胶，钢筋表面不能有油渍等杂物。

JGN改性环氧树脂植筋胶服务热线15838304411

钢筋植入后，在梁底模板上定位，在强力植筋胶完全固化前不能振动钢筋。强力植筋胶在常温下就可完成固化，50h后便可进行下道工序施工。检测试验在植筋施工前，要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验，植筋胶的使用方法，以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。方法是：制作与要植筋部位混凝土构件相同强度等级的混凝土试件，按植筋步骤，植入3组钢筋，待植筋胶完全固化后，进行拉拔实验。实验用专用的钢筋测力计，当加力达到 级钢筋屈服强度（450N/mm²）时，出现颈缩现象，继而拉断。

第四代植筋粘合剂产品

主链/粘结剂：乙烯基酯/水泥 反应剂：酸酯和水（不含）

优点

挥发性成分含量少，不含，植筋胶检测项目，环保
与混凝土/石材的兼容性好 承载力高，离散性小 低收缩率

干表面（无流污）

化学稳定性高/耐久性高，抗潮湿环境 对清孔方式低敏感 耐高温，高燃点

混合砂浆系统是由有机粘结剂（乙烯基酯）和无机粘结剂（水泥）组成，所以兼有两种材料的优点。这意味着高活性的有机成分产生快速粘结。无机成分能耐高温，耐化学介质，对清孔敏感度低。

植筋胶的使用方法-江西抚州市植筋胶-中德新亚(查看)由中德新亚建筑技术有限公司提供。中德新亚建筑技术有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中德新亚——您可信赖的朋友，公司地址：河南郑州中原西路清华大溪地，联系人：李经理。