

# 10寸人脸+卡识别智能终端

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 10寸人脸+卡识别智能终端                        |
| 公司名称 | 山东威尔数据股份有限公司                         |
| 价格   | .00/个                                |
| 规格参数 | 品牌:威尔<br>识别方式:人脸识别、卡识别<br>屏幕尺寸:10.1寸 |
| 公司地址 | 中国·山东省烟台市莱山区瑞达路8号                    |
| 联系电话 | 0535-3971818 13256972969             |

## 产品详情

活体检测：有效防止使用照片或视频等方式替代识别

算法：采用国内领先人脸算法，稳定、高速、可靠

微信小程序：系统配套微信小程序，识别结果及时通知

视频播放：多媒体播放功能，可播视频广告、背景音乐等

10.1寸触摸大屏：超感官全面钢化玻璃屏，自动抓捕人脸

线上维护：可远程进行管理与维护，问题能得到快速处理

轻松认证：识别速度<1秒，2.5米内自动开门，支持离线识别

可扩展功能：可扩展无线通讯、人证比对、POE供电等多项功能

多种识别方式并存：支持人脸、M1卡、CPU卡、身份证等多种认证方式

| 技术指标项目  | 参数                                 |
|---------|------------------------------------|
| 系统      | Android 8.1                        |
| 硬件平台    | 四核，主频1.6GHz，运行内存2GB                |
| 存储容量    | 板载存储8G，可扩展32GB SD卡。                |
| 识别方式    | 人脸识别、IC卡、可选人证比对                    |
| 识别速度    | IC卡识别<0.2秒，人脸识别<1秒                 |
| 人脸识别模式  | 支持1:1或1:N比对 1：N速度： 1S<br>1：1速度： 1S |
| 最大支持人脸数 | 20000张                             |

|        |   |
|--------|---|
| 人脸识别范围 | 识别距离：最佳识别距离1.5米，最远达到2.5米<br>识别角度：上仰35度，下仰35度，左仰30度，右仰30度，平面旋转35度              |
| 人脸识别性能 | 通过率 99.7%   |
| 活体检测   | 支持  |
| 门控端口   | 1路继电器、1路门磁信号输入、1路韦根输入、1路韦根输出、1路开门按钮信号输入                                       |
| 显示     | 10.1英寸真彩IPS液晶屏、分辨率1024 × 600、10点电容触摸  |
| 网络接口   | Auto 10/100/1000M Base-T以太网、可选wifi/4G/GPS                                     |
| 数据传输协议 | UDP协议、TCP/IP协议  |
| 摄像头    | 宽动态：105DB 像素：200万，1080P<br>宽视角：采用广角镜头，视角达到96° 可见光<br>补光灯：采用24颗LED灯珠，夜间补光灯自动开启 |
| USB接口  | 内置USB2.0高速接口1个  |
| 消息发布   | 可远程控制终端机发布消息  |
| 视频播放   | 广告页面播放、背景音乐   |
| 音效     | 语音提示  |
| 电源     | DC 12V/2A，可选配POE功能  |
| 使用环境   | 温度0 ~45℃，湿度10%~90%  |
| 外观尺寸   | 310 × 175 × 32(mm)，壁挂式安装  |