波浪型橡胶止水带,可卸式橡胶止水带、PZ橡胶止水带性能优点

产品名称	波浪型橡胶止水带,可卸式橡胶止水带,PZ橡胶止 水带性能优点
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

PZ橡胶止水带:

HPZ-A2遇水膨胀橡胶止水带设置的目的是阻断水沿施工缝的行进路线,进而起到防水效果。保证HPZ-A2遇水膨胀橡胶止水带防水效果的根本从优化HPZ-A2遇水膨胀橡胶止水带施工工艺上想办法。从工厂定制模板台车要求其对端部安装HPZ-A2遇水膨胀橡胶止水带工艺进行特设计的钢筋箍形式和间距差异较大,质量检查依据不,现场固定质量波动较大。若二次衬砌设计有钢筋,则钢筋卡一端可搭在二衬钢筋上,增加固定的稳固性。对于二衬未设计钢筋的情况,为保证HPZ-

A2遇水膨胀橡胶止水带固定效果,只能增加架立钢筋辅助固定钢筋卡。这会增大成本和工作量。

1.产品说明

具有遇水膨胀功能的防水密封材料。广泛应用于人防,地铁、隧道、污水处理工程、游泳池等以及 其它混凝土工程施工缝、伸缩缝。

2.分类

按工艺分为制品型(PZ)和腻子型(PN)两种。按其体积膨胀倍率分为PZ-150、PZ-250、PZ-400、PZ-600和PN-150、PN-220、PN-300等型号。

3.产品执行标准:

GB18173.3 - 2002《高分子防水材料 第3部分 遇水膨胀橡胶》

3.设计及施工规范: GB50108 - 2001《地下工程防水技术规范》GB 50204 - 1992《混凝土结构工程施工及

验收规范》GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50108—2001《地下工程防水技术规范》

GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》。

以上就是腾达公司整理的相关资料。