

# 电厂移动式射雾器 煤场防爆雾炮机 固定式远程射雾器

产品名称	电厂移动式射雾器 煤场防爆雾炮机 固定式远程射雾器
公司名称	济宁市澳利菲尔机电设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	射程:50米 水泵:不锈钢多级离心泵 PLC:西门子
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦13层 1372室
联系电话	18766850937

## 产品详情

1. 远程射雾器能在供水压力为 0.1~0.3MPa 的情况下,通过自身的加压装置将水输送至喷头,由风机将雾化的水珠颗粒抛射至额定扬程 (0.5 米/秒风速状态)。
2. 远程射雾器喷射的水雾颗粒直径 150 $\mu$ m,能对悬浮在空气中的粉尘颗粒进行有效地吸附,使粉尘受重力作用沉降,从而达到抑尘作用。
3. 远程射雾器控制方式:风机、水加压泵、旋转及俯仰机构均为电机驱动,能达到就地手动及遥控控制功能,且操作简单。
4. 远程射雾器具有自动泄水功能,当设备停止工作时,管道内的水必须自动排净。

雾炮机分类:(1)固定式雾炮机(2)移动式雾炮机(3)高塔式雾炮机(4)防爆除尘雾炮机

使用环境:

储煤场、煤炭转运站、港口码头、铁路货场、钢渣堆场、铁矿石料场等堆场除尘,等堆场除尘设备的一

种重要的雾炮机，喷射的水雾能很好的与堆场粉尘凝聚，粉尘在重力作用下降尘，除尘抑尘效果显著。

雾炮机风筒材料：选用Q235。Q345钢板或304不锈钢材质，

风筒钢板厚度大于3mm

雾炮机电控箱：碳钢控制箱或304不锈钢控制箱，采用双层门结构，控制箱厚度不低于2mm

防爆雾炮机电控箱：

- (1) 碳钢防爆控制箱
- (2) 304不锈钢防爆控制箱（整体厚度4mm,法兰厚度12mm）

保护功能：

- (1) 相序保护，相序接反时风机水泵均不启动
- (2) 过流保护，设备电流过大时，设备自动停止运行
- (1) 水压过低保护，当水压过低时，设备自动停止运行，保护水泵
- (2) 自动泄水，设备停机时，管道水自动排净

加热：选用自限热伴热带.防止喷圈及水泵上冻结冰，满足冬季使用要求