

中财管道pvc管 聚乙烯钢带管厂家 天津聚乙烯钢带管

产品名称	中财管道pvc管 聚乙烯钢带管厂家 天津聚乙烯钢带管
公司名称	天津久塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市经济技术开发区第十一大街55号天津中财 型材
联系电话	15222208203

产品详情

HDPE给水管材的使用寿命有多久?

相信很多客户都很想知道HDPE给水管材的使用寿命到底有多久呢？我们在接到客户咨询的时候经常也会有客户问到这样的问题，下面由PE管厂家技术人员在这里为大家做一些解答。

PE管的使用寿命是多种因素决定的，比如原材料，生产工艺，使用方法，聚乙烯钢带管多少钱，环境等。

首先说说原材料，天津聚乙烯钢带管，国内好的PE原料基本上都能够达到抗老化50年，但是由于客户的需求不同，所以完全用国标PE料子做PE管材的并不是很多，所以，料子有时候指标稍微欠缺一点，那么对抗老化有一定的影响。其次是生产工艺，有些厂家为了谋求高利润在生产上偷工减料，比如壁厚相差超出范围，比如机械设备又不稳定，导致管材内部杂质较多等，这样就影响了PE管本身的承压能力了。

然后PE管的施工上对管材本身的破坏或者摩擦也会造成一定的影响，管材本身的受损，会降低PE管的使用寿命。

PE管虽然是能防腐，但是遇上特别恶劣的环境也是会对使用寿命造成很大影响的，比如强酸强碱，高温（大于60°），或者被长期冰冻等，国标标准里面管材寿命50年是指在温度23°的情况下，温度的变化对PE管材寿命是有一定比例的折减的。

PE管道与阀门之间的连接，我们就需要用到“法兰连接”

PE管道在实际铺设过程中，肯定会遇到需要安装阀门的情况，虽然PE管也有配套的PE阀门，比如PE截止阀、PE球阀等，但这只限于160口径以下的PE管道，对于铁阀门的连接，今天我就跟大家分享一下，因为很多客户朋友对这个不是很熟悉，如果喜欢这篇文章，那就加入收藏吧。

PE管道与阀门之间的连接，我们就需要用到“法兰连接”。所谓“法兰连接”，就是将管道与阀门之间通过法兰盘用螺栓及橡胶垫片拧紧，使其不漏水或者介质，下面这张图是我公司泵房里的管道连接图片，我特意留意了一下。

PE管道与阀门的连接方法

我们所需要的连接配件有：PE法兰根（活套法兰）、PE法兰钢片、橡胶垫片、螺栓螺母等。

我们在验收PE管的时候会发现其表面粗糙，达不到我们的要求。其实造成他表面粗糙的原因有很多，所以我们要先明确其原因，才能够采取有针对性的解决措施，下面就看一下具体的原因吧。

PE管材外表面粗糙的原因分析

1、如果都是用新料制作的话，排除原料中的水分就会造成管材表面的粗糙；若是粗糙只发生在表面很薄的一层，说明它可能是在口模段形成的，为了使其表面光滑，熔体表面的分子在出口模前必须达到一定的松弛程度。

2、由于机头或机筒中原料加热时间过长，机头和螺筒不清洁或加工温度太高或螺杆损伤都容易产生老化料，挤出时形成大的麻点或凹洞，特别是在添加回用料时，这种情况应在停机1.5小时左右停碎料，聚乙烯钢带管厂家，若停机后4小时不开机应迅速将温度降到150-200 内，降低原料的分解程度，聚乙烯钢带管型号，还应注意检查加工温度是否适应

挤出要求。

3、原料潮湿时PE管材表面产生小气泡定型后形成麻点，观察这类麻点在挤出的反方向上有拉伸形成的小尾巴，这时需对原料烘干处理。

中财管道pvc管(图)-聚乙烯钢带管厂家-天津聚乙烯钢带管由天津久塑科技有限公司提供。天津久塑科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。久塑科技——您可信赖的朋友，公司地址：天津市经济技术开发区第十一大街55号天津中财型材，联系人：樊经理。