

# 单组输出开关电源,来电021-60518194

产品名称	单组输出开关电源,来电021-60518194
公司名称	上海市黄浦区诚稳达电力电子经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:品牌齐全 类型:类型齐全 型号:单组输出开关电源
公司地址	中国 上海市黄浦区 北京东路668号赛格电子市场
联系电话	86 021 60518194 13162696726

## 产品详情

品牌	品牌齐全	类型	类型齐全
型号	单组输出开关电源	输入电压	220 (V) (V)
输入电流	/(A) (A)	输出功率	220 (V) (W)
产品认证	ISO9001		

s系列单组输出开关电源功能介绍本公司单组输出开关电源,功率从15w-350w全系列品种多、规格全  
内装emi滤波器、纹波极小、启动冲击电流小、都有短路保护、过载保护、安全可靠、

s-15

s-25

s-50

s-75

### s系列单组输出开关电源 性能介绍

漏电流	<0.5ma/240vac
过载保护	105% ~ 150%类型：电流限制 复位：自动恢复
效率	75% -90%

纹波及噪音(注3)	50mvp-p - 100mvp-p
进线稳定度(注4)	± 1% - ± 0.5%
负载稳定度(注5)	± 1% - ± 0.5%
输入电压范围	85 ~ 132vac/170 ~ 264vac由开关选择47 ~ 63hz;240 ~ 370vdc
冲击电流	冷启动电流 15a/115v 30a/230v
温度系数	± 0.02%/ (0 ~ 50 )
启动、上升、保持时间	200ms,100ms,30ms
抗震性	10 ~ 500hz,2g 10min,/1周期,时长60分,各轴
耐压性	输入输出间:1.5kvac输入与外壳:1.5kvac输出与外壳:0.5kvac
隔离电阻	输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500vdc/100m
工作温度、湿度	-10 ~ +60 (参考输出特性图),20% ~ 90rh
存储温度、湿度	-20 ~ +85 ,10% ~ 95%rh
安全标准	满足ul1012要求(不申请标记)
emc标准	满足fcc部分15j条件等级b

序号	型号	功率 ( w )	输出电压-电流	外型 (mm)
1	s -15-5	15	5v-3a	85x58x35
2	s-15-12	15	12v-1.3a	85x58x35
3	s-15-24	15	24v-0.7a	85x58x35
4	s -25-5	25	5v-5a	110x78x36
5	s-25-12	25	12v-2.1a	110x78x36
6	s-25-15	25	15v-1.7a	110x78x36
7	s-25-24	25	24v-1.1a	110x78x36
8	s -35-5	35	5v-7a	145x78x38
9	s-35-12	35	12v-3a	145x78x38
10	s-35-15	35	15v-2.4a	145x78x38
11	s-35-24	35	24v-1.5a	145x78x38
12	s -50-5	50	50v-10a	145x78x38
13	s-50-12	50	12v-4.2a	145x78x38
14	s-50-15	50	15v-3.4a	145x78x38
15	s-50-24	50	24v-2.1a	145x78x38
16	s -75-5	75	5v-15a	145x78x38
17	s-75-12	75	12v-6.2a	145x78x38