

# 水汽除雾器厂家 神宝滤业 信阳除雾器

产品名称	水汽除雾器厂家 神宝滤业 信阳除雾器
公司名称	固安县神宝滤清器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县林城工业园区29号
联系电话	13931666032

## 产品详情

除雾器具有固定的空隙结构，滤材无脱落，水汽除雾器厂家，被拦截的污染颗粒不会因压差和流量的脉动而产生“卸料”现象。二：采用由表及里、沿流动方向逐渐缩小的渐变孔径结构，分层拦截不同尺寸的污染颗粒，实现深层纳垢，从而大大提高了使用寿命。除雾器采用螺旋绕带加强的支撑，保证滤材的稳固。对于除雾器滤芯滤油器的选用，我们要考虑下列五点：一：过滤精度应满足预定要求。二：能在较长时间内保持足够的流通能力。三：具有足够的强度，不因液压的作用而损坏。四：滤心抗腐蚀性能好，能在规定的温度下持久地工作。固安县神宝滤清器厂是国内专业生产除雾器和真空泵滤芯，其产品有螺杆压缩机进气除尘滤芯、油滤芯、油气分离滤芯、真空泵油气分离器滤芯，旋入式油气分离滤芯，干燥机、冷干机系列滤芯，压缩空气管路用后置过滤器滤芯。

{除雾器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网为各种材质的气液过滤网，气液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。气液过滤网的非金属丝由多股非金属纤维捻制而成，信阳除雾器，亦可为单股非金属丝。该除雾器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫，广泛应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。除雾器其主要用于分离直径大于 $3\mu\text{m}$ ~ $5\mu\text{m}$ 的液滴，当带有液沫的气体以一定的速度上升，通过架在格栅上的金属丝网时，由于液沫上升的惯性作用，使得液沫与细丝碰撞而粘附在细丝的表面上。细丝表面上的液沫进一步扩散及液沫本身的重力沉降，使液沫形成较大的液滴沿着细丝流至它的交织处。由于细丝的可湿性、液体的表面张力及细丝的毛细管作用，使得液滴越来越大，直至其自身的重力超过气体上升的浮力和液体表面张力的合力时，就被分离而落下，流至容器的下游设备中。只要操作气速等条件选择的当，气体通过丝网除沫器后，其除沫效率可达到97以上，完全可以达到去除雾沫的目的。

除雾器纤维床层厚而且紧密，纤维较细，阻力在 $490\sim 1960\text{Pa}$ 之间。阻力的大小与纤维除雾元件的纤维填充密度、选择的气速以及用户要求的除雾效率有关。如果用户要求较高的除雾效率、较低的阻力，则增加除雾元件的个数。高速型纤维除雾器是靠惯性碰撞和截留作用捕集雾粒的纤维除雾器，其特征是气速高，在 $2.0\sim 2.5\text{m/s}$ 之间，纤维床除雾器，用以捕集 $1\sim 3\mu\text{m}$ 的粒，捕集效率为97左右，阻力在 $1470\sim 2450\text{Pa}$ 之间。

除雾器滤芯的主要工作原理：对油田采出水过滤器的工作原理进行详细的分析，能够使人们对其正确的使用方法和注意事项进行了解，从而提高油田产油效率。保障油田产出率，玻璃纤维除雾器，避免资源的以及油田开采成本的浪费。过滤器的本质在于使用虑料对采出水中不同的成分进行分离，主要是对悬浮物和水分离。典型过滤设备的结构包括滤层和承托层。过滤介质对悬浮物的拦截作用可分为筛除作用和吸附作用。筛除作用是针对较大的悬浮颗粒，由于不能通过滤层而被截留在滤层的表层；而较小的悬浮颗粒尽管可以进入滤层，但这些颗粒在通过滤层时与过滤介质接触而被吸附在滤层中被滤除，这就是吸附。

固安县神宝滤清器厂专业从事空气滤芯、气体过滤器、除雾器滤芯、水汽除雾器厂家、粉尘回收、除尘等过滤器生产的企业。产品种类数千种，主要用于、交通、石油、炼油、化工、电厂、钢铁厂、水泥、环保、冶金、煤炭、矿山、食品、啤酒等行业。我厂具有多年滤芯生产的丰富经验，依靠雄厚的技术力量和高素质的技术工人，以精湛的工艺、先进的生产设备、完善的检测手段、健全的管理体系满足用户对过滤器的各种要求。

水汽除雾器厂家-神宝滤业(在线咨询)-信阳除雾器由固安县神宝滤清器厂提供。行路致远，砥砺前行。固安县神宝滤清器厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事船舶滤芯，boll滤芯，波尔船舶滤芯的厂家，欢迎来电咨询。