

耐油水泥砂浆厂家供应 耐油砂浆一平方的用量 耐油砂浆的价钱

产品名称	耐油水泥砂浆厂家供应 耐油砂浆一平方的用量 耐油砂浆的价钱
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2400.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

CM耐油水泥砂浆，采用特种超细粉水泥、矿石粉料和进口密实封闭剂等，经特殊配方后，采用搅拌加温方式完成制粉，该水泥砂浆不与植物油、动物油以及矿物油类起化学反应，并能有效地阻抗各种油脂对地基础层的渗透。在一般机械工业生产过程中，由于传动、金属切削以及研磨流溅出来的油类，如某些矿物油或植物油等，大部分比密度小、粘度低、渗透强。易破坏水泥与骨料之间的粘结，有的油类尚含有一些偏酸类与酯类，对钢筋混凝土构件的强度影响很大，因此要求混凝土密实度强，抗渗性强，而耐油水泥砂浆能起到其它材料不可替代的作用。

一、产品特点

- 1、抵抗各种植物油、动物油以及矿物油类对混凝土基础面的渗透。
- 2、防止弱酸性和弱碱性液体对其的渗透腐蚀。
- 3、该产品为预搅粉料，加入适当比例的清水即地可用，施工简单。
- 4、抗渗等级（标号）均再S8以上，一般为S8-S10。

二、应用范围

- 1、对耐油渗要求的楼面、墙面、地面。
- 2、对提高混凝土的密实度以满足抗渗要求各类设备基础。
- 3、适用于抗渗性能要求较高的贮存轻油类和重油类的油灌工程。
- 4、各类耐油底板、车间地坪等，也可代替一般常用金属等贵重材料。

三、技术指标

1.抗渗等级：>S8 Mpa以上

2.油渗深度：1.0cm-1.6cm (730d)

3.膨胀率：0-0.01%

4.抗压强度：>55 MPa

5.与钢筋无锈蚀作用。

四、用法与用量

正确使用量：10kg/m²

重油污区域地坪上，在使用耐油水泥砂浆面层后需加防油渗封闭剂一道，效果。

五、包装贮存

采用复合牛皮纸袋包装，25kg/袋，保质期为6个月。

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻。