

儿童座椅质检报告标准测试时间

产品名称	儿童座椅质检报告标准测试时间
公司名称	超越检测技术（深圳）有限公司
价格	999.00/次
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区综合楼B栋一单元502检测实验室
联系电话	18138236659 18138236659

产品详情

1.3 阻燃性能

1.3.1 家用软体家具产品应符合 GB 17927.1 的要求。

1.3.2 公共场所使用的软体家具产品应符合 GB 17927.2 的要求。

警示标识

1.1 应在使用说明中明确标示产品适用年龄段，即：“3~6岁”、“3岁及以上”或“7岁及以上”。

1.2 如果产品需安装，应在使用说明中标示“注意！只允许成人安装，儿童勿近”的警示语。

1.3 如果产品有折叠或调整装置，应在产品适当位置标示“警告！小心夹伤”的警示语。

1.4 如果是有升降气动杆的转椅，应在产品适当位置标示“危险！请勿频繁升降玩耍”的警示语。以上警示语中“危险”、“警告”、“注意”等安全警示字体不小于四号黑体字，警示内容不应小于五号黑体字。

试验方法

1.1 外形尺寸偏差测定

试件应放置在平板或平整地面上，采用精确度不小于 1mm 的钢直尺或卷尺进行测定。尺寸偏差为产品实测值与标识值之间的差值。

1.2 外观检验

应在自然光或光照度为 300lx~600lx 范围内的近似自然光（例如 40W 日光灯）下，视距为

700mm~1000mm 内。存在争议时由三人共同检验，以多数相同结论为检验结果。

1.3 理化性能试验

1.3.1 耐液试验按 GB/T 4893.1 的规定进行。

1.3.2 附着力试验按 GB/T 4893.4 的规定进行。

1.3.3 耐湿热试验按 GB/T 4893.2 的规定进行。

1.3.4 耐干热试验按 GB/T 4893.3 的规定进行。

1.3.5 耐冷热温差试验按 GB/T 4893.7 的规定进行。

1.3.6 抗冲击试验按 GB/T 4893.9 的规定进行。

1.3.7 涂层耐磨试验按 GB/T 4893.8 的规定进行。

1.3.8 覆面耐磨试验按 GB/T 17657-1999 中 4.38 的规定进行。

1.3.9 硬度试验按 GB/T 6739 的规定进行。

1.3.10 耐腐蚀试验按 GB/T 13667.1-2003 中 7.3.3.7 的规定进行。

1.3.11 抗盐雾试验按 QB/T 3826 的规定进行。

1.3.12 75%压缩永久变形试验按 GB/T 6669-2008 中试验方法 A 的规定进行。试样厚度 25mm，取样部位为试件座面，也可以在与检验样品相同的材料上取样。

1.3.13 纺织面料耐摩擦色牢度试验按 GB/T 3920 的规定进行。

1.3.14 皮革耐摩擦色牢度试验按 QB/T 2537 的规定进行。

1.4 木材含水率测定

方法一：采用误差不超过 $\pm 1\%$ 的木材含水率设备进行测定。任选三个不同位置的部件，在每个部件上，选择距离部件边缘 100mm 以上的任意三点测定，记录最大值作为该部件的含水率。计算三个部件的含水率平均值，即为试件的木材含水率。

方法二：按 GB/T 1931 的规定测定木材含水率。当检验结果有异议或仲裁检验时，应按方法二测定。