

施耐德UPS主机SP10KL-31P吉林市经销商

产品名称	施耐德UPS主机SP10KL-31P吉林市经销商
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SP10KL-31P 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

电流峰值系数（CF）：电流峰值系数是指电流周期波形的峰值与有效值之比。由于计算机性负载接受正弦波电压时其吸收的能量不一定按正弦规律，会产生较高的峰值电流（介于2.4-2.6倍的电流），因此，UPS设计时应能提供CF值大于3的电流，以满足电脑性负载的应用。

电池串联/并联：多个性能容量相同的电池按一定极性串行连接叠加即为串联，形成电池组；多个电压相同的电池或电池组在其末端按同极性连接，形成并行输出即为并联。

电池管理系统：用于保护UPS电池以及延长其寿命，达到充电效果。电池管理系统包含了软件和硬件，包括电池特性判定、充电模式的自动选择、自动告警以及特殊电池的充电等多项技术。

短路：指电路的直流正负两极或交流的火线与零、地线发生直接连接。短路会发生严重的过载，产生很大的短路电流，有可能烧毁设备，甚至引起火灾。

地线、零线和火线：大地是良好的导体，地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式，并有一根中性线，三相平衡时中性线的电流为零，俗称"零线"，零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接，电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压，会对人产生电击，俗称"火线"。电气线路的安装及排列顺序有严格的标准，实际中按标准正确装配地线、零线和火线对安全至关重要。