

## 7.5KW/380防爆星三角降压启动控制箱

产品名称	7.5KW/380防爆星三角降压启动控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	10.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

### 产品详情

7.5KW/380防爆星三角降压启动控制箱 可控设备：

水泵、排水泵、电机、变频器、阀门、风机、排污泵

功率：0.97KW、1.5KW、2KW、5.5KW、7.5KW

控制方式：远程、就地、现场、两地

材质：铝壳、钢板、不锈钢、工程塑料

等级：ExdIIBT4 dipa21t4/t6

防护：IP55/IP65

罗茨鼓风机启停防爆控制箱主要技术参数:

执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000，GB3836.3-2000，IEC60079;

额定电压（V）:220/380V

额定电流（A）:10

防爆标志:Exd BT6\*Exed CT6

防腐等级：WF1

防护等级:IP55

电缆外径: 12-17mm

进线口螺纹:1G" (如有特殊摇头请注明)

安装方式: 挂式、立式

内装元件: 按钮常规配置为红色一常闭, 绿色一常开, 黄色一常开;

指示灯常规配置为红色停止, 绿色起动。

星三角降压启动防爆控制箱适用范围:

- 1、爆炸性气体混合物危险场所: 1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物: A、 B、 C。
- 3、温度组别: T1 ~ T6。
- 4、防爆标志: Exd BT6 Exde CT6。

注: 要求 C级请注明。

7.5KW/380防爆星三角降压启动控制箱特点:

- 1、铸铝合金外壳, 盖板压铸成型表面喷塑。
- 2、内装\*转换开关、电流表(可按用户要求装其他仪表)、指示灯等。
- 3、自动复位\*转换开关取代按钮, 一孔取代多孔。
- 4、转换开关有30多种功能可由用户自由选择,
- 5、开孔少, 功能多, 防爆可靠性好, 安全系数高。
- 6、可根据要求特制。
- 7、电流表量程由用户指定。
- 8、钢管或电缆布线均可。

订货须知:

- 1、订货时, 请注明所配开关、按钮、指示灯、电表数量以及安装方式、进线方式。
- 2、如有特殊要求, 请注明。

服务标准:

- 一、保证高质量的产品，合理的价格，安装方便。
- 二、我们可根据客户的需要，提供理论联系实际培训；
- 三、在安装过程中，我公司将无偿更换和维修。
- 四、将以快的速度竭尽全力为用户解决遇到的问题
- 五、具有特色的维修保养服务；

交货期承诺：

- 1、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，生产、安装，力争满足用户需求。
- 2、产品交货时，我公司向用户提供下列文件

产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认后合格后再装箱发货。

技术保养维修手册

安装总图

外购件说明书及制造厂家

提供易损件、备件清单，