

# MC-3000B涂层测厚仪

产品名称	MC-3000B涂层测厚仪
公司名称	南京南拓检测仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟街道悦民街128号东方红郡花园20幢520室
联系电话	025-52119660 17372279660

## 产品详情

简单介绍：

MC-3000B涂层测厚仪，它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室，也可用于工程现场。通过使用不同的测头，还可满足多种测量的需要。MC-3000B涂层测厚仪广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。是材料保护专业必备的仪器。本仪器符合以下标准：GB/T 4956 1985 磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法 GB/T 4957 1985 非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量 涡流方法 JB/T 8393 1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪 JJG 889 95 《磁阻法测厚仪》 JJG 818 93 《电涡流式测厚仪》

MC-3000B涂层测厚仪

功能特点：

采用了磁性和电涡流两种测厚方法，可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性覆层的厚度(如锌、铝、铬、铜、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料、阳极氧化膜等)。

MC-3000B涂层测厚仪可使用4种测头(F1.2, F3, F5, N1.2)

具有温度补偿功能：配有科电\*新“锁相环”技术

具有屏幕翻转功能：可以手动选择翻转显示测量数据

显示方式：2.4寸TFT高清彩屏，320\*240像素，大号数字显示

测量速度：根据不同的应用场合客户可以选择单次测量和连续测量两种测量速度

可采用三种方法对仪器进行校准，并可用基本校准法对测头的系统误差进行修正

具有存储功能：可以存储超过1万个测量点

具有删除功能：可以删除存储组中的一个可疑数据，也可以删除所有的存储数据，以便进行新的测量

设置限界：对限界外的测量值能自动报警

MC-3000B涂层测厚仪显示语言：内置中文、英文

测量单位：公制、英制可转换

具有无线通信功能：蓝牙2.0，可以与电脑和打印机进行无线通信

具有电源欠压指示功能

操作过程有蜂鸣声提示

设有两种关机方式：手动关机方式和自动关机方式

V型槽：人性的V型槽结构方便测量各种尺寸管道外表面的涂层

大平底：专用的大平底探头结构使仪器测量更加稳定，重复性更高

防滑垫：专业设计的防滑垫配合机壳背面的防滑纹理使客户长时间操作也不易疲劳，体现了科电客户\*上的一贯理念

南京南拓检测仪器有限公司为科电仪器江苏省销售平台

为您推荐科电仪器：涂层测厚仪，电火花检漏仪，黑白密度计等检测仪器。

现货供应，免费提供售前咨询，测试和培训。