

200A/380V户外高脚立式防爆配电箱

产品名称	200A/380V户外高脚立式防爆配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

200A/380V户外高脚立式防爆配电箱

1、材质：铝合金、钢板、工程塑料、不锈钢（304/316）

2、等级：ExdIIBT4/T6/ExdIICT4/T6 DIP A21T4/T6。

3、元件：正泰、德力西（默认）、常熟、施耐德ABB。

4、报价：空箱还是成套提供请与销售说明即可。

5、安装：挂式安装为默认、立式安装可说明。

6、防雨：默认为户外安装，户外使用增加防雨罩。

7、厚度：全部为4mm厚度，防爆性能优越。

8、使用：化工厂、危险厂房、厂用、电厂、户内外。

9、优势：元件根据用户选择而定，假一赔十。

10、配件：可根据用户进出线不同配备格兰头。

适用范围：

1.爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。

2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境；

3.温度组别：T1 ~ T6。

4.适用于DIP20.21.22可燃性粉尘场所；

5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境；

6.用于照明或动力线路的电源配电

注：要求 C级时或漏电功能请注明

200A/380V户外高脚立式防爆配电箱 技术参数：

1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079

2.防爆标志：ExdIIBT4、ExdeIIBT4、ExdIICT4、ExdeIICT4、ExdIIBT6、ExdeIIBT6、ExdIICT6、ExdeIICT6

3.额定电压：AC220/380V

4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）

6.防腐等级：WF1 WF2

7.极数：2P,3P,3P+N,4P

8.进出线口螺纹：G1/2-2" M16-M63

产品特点：

1.隔爆外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，具有较高的强度，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。 ，开关采用全新操纵机构。

2.内部可以安装商用的各种电气元件，如：小型断路器,塑料外壳式断路器,交流接触器,热继电器,**开关,测量仪表和PLC控制器等。

3.并可根据要求在盖板上开观察窗，便于读数。产品采用模块化设计，有多种腔体可以**组合拼接，从而满足各种不同的现场需求。

4、防爆配电箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保

5、箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作.

公司提示

1、 本公司所有产品都经过正规检验机构（第三方）检验合格，请对产品质量不要质疑。

2、 因产品不断改型更新，本公司不能确保客户收到的产品与网站图片、附件说明完全一致；只能确保为

原厂正货。购买前请与我公司业务联系确认后购买。

3、因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。

4、请严格按照产品说明书安装使用，并由专业电工人员进行安装；至购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题由本公司免费维修。