

施耐德UPS主机SP20KL-33P白城市代理商

产品名称	施耐德UPS主机SP20KL-33P白城市代理商
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	110.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SP20KL-33P 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

功率因数：对一台设备有输入功率因数和输出功率因数两个不同的参数，功率因数值介于0于1之间，它是W（有功功率）与VA（视在功率）之间的比数。输入功率因数越高表明UPS对电网利用效能越高，节能型UPS功率因数都在0.9以上。从输出端考虑，输出功率因数越高则UPS带载能力越强，反之输出功率因数越低，则表示UPS带载能力越弱。**功率因数校正：**用来提高电子设备输入功率因数的手段，UPS装备了功率因数校正电路以后，可以大大提高其输入功率因数。

国标插座：中国的标准插座形式，零、火线为V字型排列，地线在V的头部。

美标插座：美国的标准插座形式，零、火线为11字型排列，地线在11的头部。**共模：**指杂讯流通过径的一种方式，凡是来自电源火线（HOT）或零线（NEUTRAL）而经由地线返回的杂讯，称为共模杂讯。

硅垒增二极管：它是以硅（AILICON）为主要原料所设计的二极管，硅垒增二极管与一般二极管不同的地方在于：当电压超过其所设计的额定电压时此二极管会产生垒增效应（AVALANCHEEFFECT）而导通，因此硅垒增二极管常用做稳压二极管。**故障电流：**指不正常的电流的流通在线路中。

"三遥"：遥信、遥测、遥控。指设备的远程监控。