

施耐德UPS主机SPR3KL沈阳市 经销商

产品名称	施耐德UPS主机SPR3KL沈阳市 经销商
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	110.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SPR3KL 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

1. 变压器的效率、安全性很重要，取决于用材和加工工艺。
2. 变压器本身存在散热问题，所以电源设备的通风不能受阻。 开机冲击电流：整流器内部的电容器在开机瞬间会吸入很大的充电电流，阴极显示器（CRT）在开机瞬间需要很大的去磁电流，变压器在开机瞬间有励磁电流，等等，使得UPS在负载设备开机时必须承受巨大的冲击电流。 无熔丝开关：一种电流保护装置，即当电流超过无熔丝开关（BREAKRT：一般家庭称之为保险丝开关或断路器）的额定值时，BREAKER随即跳脱。假如超过BRESKER的额定值，会造成建筑物内的线路或电子设备线路过热引起火灾。 阶段性负载：一种可以很快速成的啻或移除的负载设备。 逆变器（DC/AC）：是将直流电（DC）转换成交流电（AC）的变换器，UPS中利用逆变器将电池的能量变换成供交流负载使用的交流电。逆变器的性能各有不同，输出的交流电波形有阶梯波与正弦波（SINEWAVE）两种，失真系数（THD）也因逆变器其性能各有不同。 耐压：指设备不允许带电部分（如外壳、面板）与带电部分之间可承受的电压，高于耐压会产生击穿。绝缘和耐压对人员安全至关重要。 冷启动：指在没有市电时启动UPS，某些UPS此时无法开机。