

# 施耐德UPS主机SPR6KL-V大连市经销商

产品名称	施耐德UPS主机SPR6KL-V大连市经销商
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:SPR6KL-V 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

## 产品详情

瞬变恢复时间：负载突变）时，输出电压恢复到规定范围内所需的时间，通常为毫秒（ms）级。

滤波器：用来消除\*杂讯的器件，将输入或输出经过过滤而得到纯净的交流电。

屏蔽：利用物理原理，用于隔绝阻断电磁辐射的一种手段。雷击管：是一种使用于设备输入端的高压保护元件。若其两端的电压高过其保护规格值时，其内部会出现短路现象，并吸收掉输入的过高压。视在

功率（APPARENTPOWER）：即VA，其功率的变化与RMS（ROOT-MEAN-SPUARE）的电压和电流有的关系。数据机：此设备是将电话线上之类比讯号转换成PC可读取之数位讯号的设备，或是将PC之数位讯号转换成类比讯号，以利于电话线上传输。

随机存取记忆体[RANDOMACCESSMEMORY（RAM）]：以动态方式储存CPU所需的资料。简单网路管理协定[SIMPLENETWORKMANAGFEMENTPROTOCOL（SNMP）]：是一种广泛使用的网管协定，它可以

帮助网管人员管理TCP/IP网路中各种装置，而且没有繁复的指令，在基本的概念上只有FETDH-

STORE（存-取）两种指令，简单、稳定、灵活则是其的优点。瞬间电压降：有些会从数毫秒持续到数百毫秒，若电压降持续的时间或是时常发生，则会造成电脑有及电器用品的故障及寿命的降低。锁相电路：锁相快慢的一种技术规格，其原理为：当输入电压进入UPS后，UPS会将其输出电源的频率控制与输入电源频率一样，借此达到输入与输出频率相同且相位无时间差，但当输出频率与输入频率产生时间差的话，UPS则由电池供电或是不输出电源给负载使用。