

# 广东600S22双吸泵 强盛泵业地址

产品名称	广东600S22双吸泵 强盛泵业地址
公司名称	河北强盛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市安国水泵工业区
联系电话	15613209192

## 产品详情

### 双吸离心泵性能参数

10SH-13A 6SH-6 6SH-6A 6SH-9 6SH-9A 8SH-6

8SH-9 10SH-19 10SH-19A 12SH-6 12SH-6A 12SH-6B 12SH-9 12SH-9A 12SH-9B 12SH-13

12SH-13A 12SH-19 12SH-19A 12SH-28 12SH-28A 14SH-6 14SH-6A 14SH-6B 14SH-9

14SH-9A 14SH-9B 14SH-13 14SH-13A 14SH-19 14SH-19A 14SH-28 14SH-28A 20SH-6

20SH-9 20SH-9A 20SH-9B 20SH-13 20SH-13A 20SH-19 20SH-19A 20SH-28 20SH-19

20SH-19A 20SH-28 20SH-28A 24SH-9 24SH-9A 24SH-13 32SH-19 32SH-19B 48SH-22

48SH-22A 150S78 150S78A 150S50 150S50A 200S-95 200S-63 200S-63A 200S-42

200S-42A 250S-65 250S-65A 250S-39 250S-39A

以上是强盛泵业S SH型双吸泵200S42 8SH-13离心泵性能参数的详细信息，如果您对强盛泵业S SH型双吸泵200S42

8SH-13离心泵性能参数的信息有什么疑问，请与该公司进行进一步联系，获取强盛泵业S SH型双吸泵200S42 8SH-13离心泵性能参数的更多信息。

Sh型泵是单级双吸卧式中开离心泵。供输送清水及物理化学性质类似于水的液体。液体温度不得超过80℃，合适矿山、城市、电站的给排水，农田排涝灌溉和各种水利工程。结构紧凑：外形美观，稳定性好，便于安装。

SH - 单级双吸卧式离心清水泵13 - 比转数被10除（即该泵的比转数为130）A...表示该泵换了不同外径的叶轮。S型泵流量范围更广：50 - 18000米<sup>3</sup>/时。如500S35A...500 - 泵的吸入口径（mm）S - 单级双吸、中心离心清水泵35 - 设计点扬程（m）A... - 叶轮次切割

3.SH型双吸泵详细介绍：产品名称: SH double suction pump 产品概述:

本系列泵结构设计先进，水力性能优良，同时具有噪音低、振动小、等优点。流量大，体积小。

产品特征:

SH型泵系单级、双吸、泵壳中开式离心泵。供吸送清水及物理化学性质类似于水的液体。

S型单级双吸卧式中开泵

产品特征:

SH型泵系单级、双吸、泵壳中开式离心泵。供吸送清水及物理化学性质类似于水的液体。

本型泵扬程在9米至140米时，流量为126米<sup>3</sup>/时至12500米<sup>3</sup>/时。液体温度不得超过80℃。适用于工厂、矿山、城市给水、电站、大型水利工程、农田灌溉和排涝等用，48SH - 22型大型泵还可作热电站循环泵用。