

# 北京综合管廊支架 北京综合管廊支架采购 利丰诚达

产品名称	北京综合管廊支架 北京综合管廊支架采购 利丰诚达
公司名称	天津市利丰诚达装配科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区城西静文路南侧
联系电话	13512825999

## 产品详情

抗震支吊架是抗震设备中的一种同样拥有多的优势特点

抗震支吊架是抗震设备中的一种同样拥有多的优势特点

抗震支吊架是抗震设备中的一种，其使用范围也非常的广泛，不同的这种类型抗震设备能够满足不同的相关需求，当然也同样拥有非常多的优势特点，具体来看往往包括有这些：

这种类型的抗震设备也是槽钢和零件的模块化，甚至是标准化的生产出来的，这样的好处就是不仅仅能够增加了零件模块化的利用率，而且降低了劳动成本，不管是对设备生产厂家还是对设备的使用者都是两全其美的。

安装抗震支架是基于GB50011

安装抗震支架是基于GB50011-2001建筑抗震设计规范强制性条款要求，强制进行安装的设备；一般在具体的安装使用中，安装在不同系统中的安装原则是不一样的。

1、使用在风管系统中的安装原则是：a、需要能够保证在安装过程中，普通刚性管道横向抗震设备的间距要能在九米左右，北京综合管廊支架，普通刚性管道纵向抗震设备间距就

为十八米左右；b、对于一些玻璃纤维、塑料和其他一些刚性材料管道的横向抗震设备间距就需在四米五左右，纵向间距要为九米左右。

2、使用在电力系统中的安装原则为：a、需要非刚性电气管，沟槽和桥梁的横向及纵向的间距要分别为不能超过六米和一点二米；b、需要刚性电气管道、沟槽和桥梁的横向间距不能进行超过十二米，纵向间距不能超过二十四米。

安装抗震支架时需要能够遵守电上、风中、水下、小管让大管、有压管让无压管、弱电避强电和易弯曲管线让不易弯曲管线及不用经常检修管让需经常检修管的原则，不但能够让抗震支架平行布置在电气设备管线的上方。

安装抗震支架时要遵守受力可靠和稳定的原则，想要实现这些就需完备的设计方案和施工图集等。安装抗震支架时要遵守能将各个综合支吊架进行协调好原则，这样就能有效提高室内空间的良好的兼容性，北京综合管廊支架安装，甚至还能实现各专业也能共用同一吊架。

随着现在抗震支架的应用越来越广泛，北京综合管廊支架厂家，在各种不同环境中，都能发挥出其应有的功能和优势，保证安装拆卸更方便结构更稳定，安全性和功能性更强大，如果想得到更好的使用优势功能，建议选择专业正规抗震支架厂家，这样才能得到更好的服务体验和优势。

北京综合管廊支架-北京综合管廊支架采购-利丰诚达(推荐商家)由天津市利丰诚达装配科技有限公司提供。“抗震支架”就选天津市利丰诚达装配科技有限公司，公司位于：天津市静海区城西静文路南侧，多年来，利丰诚达坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。利丰诚达期待成为您的长期合作伙伴！