

高压喷雾喷嘴 高压喷雾喷嘴定做 迈德乐

产品名称	高压喷雾喷嘴 高压喷雾喷嘴定做 迈德乐
公司名称	迈德乐喷雾系统广州有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇永宁街荔新12路26号汉腾科技园7栋5楼
联系电话	18922120631 18922120631

产品详情

迈德乐喷雾系统有限公司——高压喷雾喷嘴

空气雾化喷嘴设计特征：

- 1.可以采用空气或蒸汽作为第二流体的双流体喷嘴。
- 2.三级雾化以达到zui高雾化性能。
- 3.设计在恶劣的环境中提供高可靠性的工作。
- 4.高效率的设计减少了压缩空气的使用量。
- 5.空气雾化喷嘴可以适合任何一种安装方式，因为当液体压力有微小的变化时，液体的流量就会发生很大的变化，高压喷雾喷嘴，本公司建议您采用计量泵和其他计量设备控制液体的流量。
- 6.标准材料：316不锈钢钴合金6耐磨护套。其他可用材料请参照材料表。

迈德乐喷雾系统——高压喷雾喷嘴

空气雾化喷嘴的喷雾性能：

- 1.空气雾化喷嘴喷雾区域：实心锥和扁平扇形。
- 2.空气雾化喷嘴喷雾角度：窄角度和广角度，从20度到180度不等（根据需求可以提供其他角度）
- 3.流量：2升/分钟到120升/分钟不等

一般应用：润湿除锈；空气加湿；化学处理；化学剂喷洒；液体喷涂；烟叶加湿；药片涂层；烟气蒸发冷却；杀菌消毒；部件冷却；水果喷蜡；瓷砖上釉。

迈德乐喷雾系统广州有限公司——高压喷雾喷嘴

一、空气雾化喷嘴适用范围

空气雾化喷嘴用于造纸、电子、食品、医药等行业的加湿、喷雾、冷却、喷雾、润滑等应用。

2.空气雾化喷嘴产品特性

- (1) 喷雾形状为圆形，高压喷雾喷嘴定做，扇形，360度环形。喷雾喷嘴，夹紧喷嘴
- (3) 空气雾化喷嘴连接体具有两个独立的液态和气态入口。
- (3) 利用压缩空气与液体之间的摩擦，产生非常均匀和精细的雾化效果，雾化颗粒的平均直径小于50微米。
- (4) 连接体可选择安装调节针阀来调节流量。喷雾喷嘴，高压喷雾喷嘴品牌，夹紧喷嘴
- (5) 喷管由连接体和喷射装置组成，而喷射装置是由空气盖和液体盖组成的。喷雾喷嘴，夹紧喷嘴
- (6) 喷淋装置有内部和外部混合。

迈德乐喷雾系统——高压喷雾喷嘴

三、空气雾化喷嘴的雾化效果的控制

雾化装置可以通过改变气体和液体的压力来调节，以提供液滴尺寸较小的喷雾或粗大的液滴。一般而言，提高气体压力或降低液体压力可导致气流率和液流率之比较高。旋转式喷嘴

由空气雾化喷嘴产生的微细液滴喷雾可以很好地增强周围环境的湿润性，该系列喷嘴非常适合于要求有效控制湿度的场所。

迈德乐喷雾系统有限公司——高压喷雾喷嘴

浅谈空气雾化喷嘴的内部结构

空气雾化喷嘴的内部结构：空气雾化喷嘴的设计特点就是通过空气流和液体流相互冲击，从而产生薄雾的作用。

空气雾化喷嘴可分为可调扇形喷嘴、不可调扇形喷嘴、可调实心锥形喷嘴、不气水雾剂喷嘴。

空气雾化喷嘴独特的内部结构设计，可实现液气的均匀混合。可根据客人的要求，在不改变气压和液压的情况下，调整液流速度，喷雾。空气雾化喷嘴通过增加气压或降低液压可以获得更精细的液滴喷雾，进而导致气活率更高的液滴流动率比率。

空气雾化喷嘴由气体罩和液体罩两部分组成，气体罩形状为扇形和圆形。大气雾化喷嘴喷出的细小液滴，高压喷雾喷嘴型号，具有极佳的增湿效果，在增湿、降温、部分可以互相交换，拆装十分方便。

迈德乐喷雾系统有——高压喷雾喷嘴

空气雾化喷嘴的特性

空气雾化喷嘴喷雾有多种流量大小可供选择，使用气雾喷嘴需具有一定的气压，使液体与气体充分混合，形成良好的喷雾效果。

空气雾化喷嘴内设有可调节流量的针阀，通过紧固或松开针阀可调整喷嘴的角度和流量

空气雾化喷嘴由气罩和液罩两部分组成，具有扇形、圆型等多种喷嘴形式，流量范围广，喷嘴入口连接尺寸大，适用于市场上绝大多数管道。

高压喷雾喷嘴-高压喷雾喷嘴定做-迈德乐(推荐商家)由迈德乐喷雾系统广州有限公司提供。迈德乐喷雾系统广州有限公司为客户提供“喷嘴,喷枪,喷雾系统”等业务，公司拥有“迈德乐”等品牌，专注于除尘设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：叶小姐。