

# 防爆网线接线箱 600\*600\*300

产品名称	防爆网线接线箱 600*600*300
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:隆迈防爆 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

防爆网线接线箱 600\*600\*300 订货须知：1.如有图纸请提供图纸，文字叙述的需跟生产厂家对接，确定线路是否满足要求。2.元件品牌是按图纸要求，还是指定品牌元件，请在报价前说明。3.数量和材质，防爆等级等其他技术要求在报价前说明。4.报价是否含税运请说明，没有注明报价的均是不含税运出厂价。5、确定型号，数量，付款方式（汇款、代收）、运输及售后服务签订购销合同。6、双方按合同约定履行责任和义务。产品特点：

1.外壳为铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑.或碳

钢/不锈钢

焊接而成，焊

接后表面经过特殊的抛光工

艺处理，外形美观，不锈钢表面光泽亮丽。外露紧固件

为不锈钢.适用于各种有腐蚀爆炸危险的环境。2.接线端子

采用增安型专用接线端子，接线方便、牢固可靠，并且根据电流大小有多种规格可供用户任意选配。3.

进线口方向可根据

用户要求确定，并可根据用刻要求直

接配装BDM系列电缆夹紧密封接头

。4.进出线口螺纹可特制，可制成公制螺纹，NPT螺纹等形式；电线引入装置：G1/2~G4防爆电线密封接头或钢管布线。5.增安型外壳可根据用户要求采用不锈钢制作，用户如有要求请注明。防爆网线接线箱

600\*600\*300技术参数：1.技术参数执行标准：GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC6007

9。2.额定电压：220/380V。3.额定电流：6-200A。4.防爆标志：Exde IICT6Gb/ Exde IIBT6Gb /Ex tD A21

IP65 T80 ° C。5.防腐等级：WF1 / WF2。6.防护等级：IP54/IP65。

适用范围：1.1区、2区危险场所。2.IIA.IIB, IIC类.温度级别为T1-T6的爆炸气体环境。3.21区、22区可燃性粉尘场所。4.户外户内均可使用，主要用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、军工等危险场所。