

# 四合一气体检测仪厂家厂家直销 四合一气体检测仪

产品名称	四合一气体检测仪厂家厂家直销 四合一气体检测仪
公司名称	西安准迪智造有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区丈八街办锦业二路86号海棠别馆2号楼2单元2301室
联系电话	13389242145

## 产品详情

### 四合一气体检测仪特点

特点:

根据客户的要求，灵活配置不同传感器组成单气或复合气体检测仪

低功耗，待机时间长

内置振动器，四合一气体检测仪，报警时可适用于非常嘈杂的环境中

6个超高亮LED发光管旋转点亮，同时驱动蜂鸣器发出间歇的“嘀--嘀--”声

采用LCD液晶显示，全中文菜单操作

高、低限浓度报警，报警设定值满量程可调

外形小巧

传感器故障自检功能特殊外壳材质具有良好的防滑作用不锈钢鳄鱼夹方便操作人员随身携带

带数据存储功能，四合一气体检测仪哪家好，可存储3千条记录，在仪器上可查看记录，也可连接电脑导出数据(选配)

固定式可燃气体报警器

技术参数：

检测气体：可燃气体

检测范围：100%VOL、100%LEL测量范围根据使用环境或用户需求定制

分辨率：0.01%VOL、0.1%LEL、

检测原理：催化燃烧、红外检测 可选

检测方式：固定、在线检测，扩散式测量、泵吸式测量可选

安装方式：壁挂式、管道式、流通式可选

精度：±3%FS

显示方式：液晶显示（可选）

响应时间：30秒

恢复时间：60秒

防爆标志：Exia CT6 Ga

A、适用于0区、1区、2区，含有IIA~IIC类，T1~T6性气体混合物场所；

B、产品经国家防爆电气产品质检中心检验合格，取得防爆合格证；

防爆连接螺纹：3/4"NPT

模拟信号输出：三线制4~20mA线性输出

数字信号输出：总线制RS485数字信号输出，配合RS232转接卡可在电脑上存储数据

传输距离：1100米（Rvv0.75平方毫米屏蔽电缆），四合一气体检测仪厂家，可支持无线传输免去布线

工作温度：-20 ~ +50

相对湿度：10%~95%RH（非凝露）

工作压力：200Kpa

电源：24VDC±12VDC

功耗：2.5W

外型尺寸：230X160X90

重量：约1.5Kg

固定式可燃气体报警器广泛应用于石油、化工、环保、冶金、炼化、燃气输配、等行业。

便携式气体检测仪是一个用来检测缺氧、以及其他有毒危险情况并能发出报警的检测仪器，四合一气体检测仪怎么使用，用于保护人类及财产安全的。如果无法正确合理的使用这些仪器，所造成的后果也是不敢想象的。

同时为了气体检测仪能够正常工作使用，就需要对检测仪器进行维护。根据便携式气体检测仪维护周期可分为日常维护和定期维护。

## 日常维护

日常维护主要工作为检查便携式气体检测仪的整体外观的完整，电池电量情况。同时为了确保便携式气体检测仪检测的正确性，需要进行快速测试来检测仪表传感器对气体的响应的正确及准确性。

而对于内置泵的仪表，还需要进行泵吸系统的气密性检查（具体操作方法：开启仪表后堵塞泵吸系统的进气终端如采样探杆顶端，直达仪表发出泵流量阻塞报警，即表示仪表泵吸系统气密性能正常，否则仪表不可使用）。

四合一气体检测仪厂家-厂家直销-四合一气体检测仪由西安准迪智造有限责任公司提供。西安准迪智造有限责任公司位于陕西省西安市高新区丈八街办锦业二路86号海棠别馆2号楼2单元2301室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前准迪智造在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。准迪智造取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。准迪智造全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。