

# 批发供应来邦SD - 2006V+窗口双向对讲机

产品名称	批发供应来邦SD - 2006V+窗口双向对讲机
公司名称	上海贝家电子科技有限公司
价格	350.00/台
规格参数	材质:塑料
公司地址	中国 上海市闸北区 沪太路520号星沪中文化礼品市场2号楼2029馆
联系电话	86 021 51806937 13167069021

## 产品详情

材质                      塑料

银行窗口对讲机(型号:sd-2006v+)

产品简介： 专用于环境非常嘈杂场所，特别适用于售票窗口。

全自动一对一双向对讲，不用按键，尽管交谈，外观是黑色。

与sd-2006cl+、sd-2006hl+相比，声音更大。

微电脑处理电路，具静噪功能，并彻底解决回音、啸叫。

采用与主机一体的高性能会议话筒，放音逼真、清晰、宏亮。

系统内外音量可单独调节，并可单独开关，且内外只有一根连线，安装简捷。 配合lbw系列主机，可实时监听每个窗口的通话，声音逼真、清晰，窗口处无任何察觉(用于行长监听)。

配合lbw系列主机，也可对窗口对讲主机进行发话，外分机无任何察觉(用于行长插话)。

有录音插孔，可输出内外双路声音信号（配合银行柜员制、监控设备、来邦语音卡等设备录音）。

安装使用说明：一、主机示意图： 分机音量调节钮 主机音量调节钮 内话指示灯 外话指示灯  
内话开关(mic1) 外话开关(mic2) 电源开关(power) 电源指示灯 话筒 分机外贴话筒插孔  
分机连接线插孔(out) 内话筒插孔(mic) 录音插孔(rec) 电源插孔 ( power ) 分机外贴话筒  
lbw主机（另购） 来邦数字录音系统（另购）

二、基本配置主机一台，分机一台，外贴话筒一个，dc12v变压器一只，录音线一条，安装胶片三块，固定线夹四个。

三、安装使用安装方法：1、将主机安装在工作间内，分机安装在工作间外（一般粘贴于传递盘上方30cm处），将分机的连线插头插入主机之分机连接线插孔。2、将dc6v变压器插入220v市电电源上，dc6v插头插入主机之电源插孔。3、按主机之电源开关，电源指示灯亮，表示电源工作正常。4、将外贴话筒插入分机之外贴话筒插孔，按内话开关和外话开关，上方的两只绿指示灯亮，工作间内可双向通话。即为双向对讲。5、里面工作人员的声音从外面的分机扩出；外面顾客的声音从里面的主机扩出。表示双向对讲工作正常。对讲功能：1、主机可直接由话筒、分机可直接由外贴话筒，双向对

讲；当主机说话时，主机之内话指示灯 亮，分机说话时，主机之外话指示灯 亮。2、当按下主机内话开关 或外话开关 ，上方的绿色指示灯灭时，可关闭内话声音或外话声音。即为单工对讲。录音、监听、插话功能：1、将配送的录音线插入主机之录音、监听、插话插孔 ，再与lbw系列主机（另购）连接，可实时对每个窗口进行监听、插话，监听时窗口处无任何察觉(用于行长对每个窗口监听、插话)。2、当需要将工作间的内外声音录音时，可将配送的录音线插入主机之孔 输出声音信号，配合银行柜员制、监控设备或来邦数字录音系统(另购) 进行录音。

四、技术参数工作电压：dc12v 最大工作电流：200ma输出功率：内2w 外2w 100hz-15khz  
话筒：-51db ± 2db 20hz-16khz主机外形尺寸：150x80x55mm(lxwxh)  
分机外形尺寸：100x55x80mm(lxwxh)话筒长度：360mm