

离子交换柱 310 0.97 (Mpa)

产品名称	离子交换柱 310 0.97 (Mpa)
公司名称	太仓市林场化工设备厂
价格	2500.00/台
规格参数	规格:310 工作压力:0.97 (Mpa) 工作温度:100 ()
公司地址	中国 江苏 太仓市 江苏省太仓市直塘镇北
联系电话	86 0512 53227805 13862296270

产品详情

规格	310	工作压力	0.97 (Mpa)
工作温度	100 ()	进水浊度	0533 (mg/L)
直径	310-630 (mm)	树脂层高度	2 (mm)
高度	3.5 (mm)	出水能力	1.5 (m3 / h)
尺寸	4 (cm)	设计产水量	40 (t/h)
设备净重	65 (kg)		

聚丙烯离子交换柱

产品简介:

离子交换柱主要是利用离子交换树脂中的离子同原水 (液体) 中的钙、镁及铁离子进行交换而将其去除, 使水净化。它已广泛应用于化工、电子、医药、纺织、电镀行业的制取纯水、硬水软化、药物和食品的脱色和提取、的回收以及污水处理等。聚丙烯离子交换柱技术参数及外形尺寸:

名称	阴、阳、钠单床					体内再生混床			
	250	315	400	500	630	250	315	400	500
规格	250	315	400	500	630	250	315	400	500
设计流量m ³ /h	1	1.5	2.5	4	6	2	3	4.5	7
柱体高	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
总高 (h)	2830	2960	2930	2990	3080	2830	2860	2930	2990
进水口 (d g)	20	20	25	25	32	25	25	32	32
出水口 (d g)	20	20	25	25	32	25	25	32	32
排气口 (d g)	20	20	20	20	25	25	25	25	25
清洗口 (d g)	25	25	32	32	40	32	32	40	40

树脂进出口 (dg) 排净口	32	32	32	40	40	32	32	32	32
