

鲁达包装 熏蒸木托盘 江都木托盘

产品名称	鲁达包装 熏蒸木托盘 江都木托盘
公司名称	山东鲁达包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历山北路黄台电子商务产业园
联系电话	13854106119

产品详情

木托盘脚墩又称为托盘垫脚，垫块，托盘，方墩等。按照托盘的样式不同，钢托盘，可分为四面进叉方形脚墩和俩面进叉长条型脚墩；按照材质可以分为实木脚墩、刨花脚墩、多层板脚墩、锯沫脚墩，下面鲁达包装带大家了解以下内容：

对于包装工业，OSB纵横交织的铺层结构使其具有极高的尺寸稳定性和强度，同时兼具保温隔热、阻燃耐冲击、表面防水，寿命长等特点。另外，出口木托盘，因OSB的抗震、防潮、防蛀、材料利用率高等特点，其被用来制作货柜、货仓、电缆盘、包装箱和托盘等。

特别是对于出口包装，根据德国包装协会加压实验标准EN22872测试，OSB包装箱能承受的压力比胶后板包装箱略高，因其具备更高的硬度；OSB有的产品保护功能，即使是在相对恶劣的环境中也能保持形状稳定。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鲁达包装有限公司

木托盘要有较高的强度和刚度

对于木托盘的堆放，其实托盘堆码就是将货物根据自身的需要码在托盘上，然后用叉车将托盘货物一层的堆放起来，而对于不同的货物，江都木托盘，其堆码方式也是不同的。不管是什么样的堆码方式，

货物在堆码承受的重量是相当重的，所以这种托盘要有较高的强度和刚度。

1.纵横交错式：相邻摆放旋转90度，一层横向放置，另一层纵向放置。每层间有必定的咬合效果，但咬合强度不高。

2.重叠式：即各层堆积方法一样，上下对应。这种方法的长处是，工人操作速度快，包装货品的四个角和边堆叠笔直，木托盘价格，承载才能大。缺点是各层之间短少咬合效果，容易发生塌垛。在货品低面积较大的情况下，选用这种方法具有满足的稳定性，若是再配上相应的紧固方法，则不但能保持稳定，还能够保存装卸操作省力的长处。

3.旋转交错式：首层相邻的两个包装体互为90度，两层间堆积又相差180度，这样相邻两层之间彼此咬合穿插，货体的稳定性较高，不易塌垛。其缺点是，堆积的难度较大，熏蒸木托盘，下降托盘的使用功率。

4.正反交错式：同一层种，不一样列的以90度笔直堆积，重庆木托盘相邻两层的堆积方法是另一层旋转180度的方法。这种方法类似于修建上的砌砖方法，不一样层间咬合强度较高，相邻层之间不重缝，因此堆积后稳定性较高，但操作较为费事，且包装体之间不是笔直面彼此接受载荷。

木托盘不管是在仓库垫货，还是用于仓库间货物的搬运，都是非常重要的，而在仓库中使用木托盘主要有以下几个方法：

1.仓库内应常常维持清洁，并随时留意通风状况。

2.品、品或不得携入仓库，物料管文科应随时留意。

3.仓库内不得吸烟，若因工程需求烧焊时，应先报备，并有人专责允许后才可。

4.物料管文科对所经管的成品库存及仓运设备应担任平安运用之责，假如破损应立刻反映主管并立刻委托。

5.未经物料管文科主管核准有关人员不得进入仓库，搬运终了后，亦不得在仓库逗留。

6.物料管文科人员于上班分开前，应巡视仓库及电源、水源能否开闭，以确保仓库的平安。

鲁达包装(图)-熏蒸木托盘-江都木托盘由山东鲁达包装有限公司提供。山东鲁达包装有限公司（www.china-luda.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁达包装——您可信赖的朋友，公司地址：济南市历山北路黄台电子商务产业园，联系人：史经理。同时本公司（www.luda-group.net）还是从事塑料托盘厂家，塑料托盘定制，山东济南塑料托盘的厂家，欢迎来电咨询。