

300ZJ I A56卧式渣浆泵 特工水泵

产品名称	300ZJ I A56卧式渣浆泵 特工水泵
公司名称	河北特工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市友谊大街122号振二街北苑6号商铺
联系电话	13931867177

产品详情

机械密封安装：（1）按图纸或使用说明书核对机械密封型号，将相关附件准备齐全。（2）将填料箱轴封腔体和止口清理干净。（3）将机械密封组件装入填料箱箱体，装上机械密封压盖螺栓，不要拧紧。

- 1) 轴承水压、水量要满足规定，随时调整（或更换）填料的松紧程度，切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。
- 2) 更换轴承时，一定要保证轴承组件内无尘，润滑油清洁，泵运行时轴承温度一般以不超过60-650C为宜，高不超过750C。
- 3) 要保证电机与泵的同轴度，保证联轴器中弹性垫完整正确，损坏后应及时更换。

300ZJ-I-A56卧式渣浆泵300ZJ-I-A56卧式渣浆泵300ZJ-I-A56卧式渣浆泵

机械设计(轴、轴承、密封、泵体等)

轴和轴承必须具有更高的强度和刚度以及可靠性。梯形螺钉连接的叶轮一般能够承受重载荷，在重载荷情况下使用滑动止推轴承，而滚珠轴承一般使用于轻载荷条件。

渣浆泵无径向密封，所以允许轴的偏斜度比普通泵要大，这样会限制填料函和机械密封的寿命。所以一般选用较短的轴，允许的偏斜度也较小，可以提高填料函的寿命。一般应向密封内腔注入高压水，以稀释物料，延长泵的使用寿命；如果无法对物料稀释时，可以采用推出式密封，一般用于单级渣浆

泵里，但效率会有3%的降低。

机械密封一般采用部分平衡结构，这时候可以用输送流体进行冷却；在有些情况下泵可能会发生空转，此时必须采用双机械密封。在轻负荷工况下，采用一般机械密封；在重负荷条件下，必须采用特殊的机械密封结构。

ZJ型渣浆泵的泵头部分包括泵壳、叶轮和轴封装置。泵头与托架用螺栓联结。根据需要，泵的出水口位置可按45°间隔旋转八个不同的角度安装使用。

250ZJ-I-A103

250ZJ-I-A96

250ZJ-I-A90

250ZJ-I-A85

250ZJ-I-A83

250ZJ-I-A80

250ZJ-I-A78

250ZJ-I-A75

250ZJ-I-A73

250ZJ-I-A70

250ZJ-I-A68

250ZJ-I-A65

250ZJ-I-A63

250ZJ-I-A60