

# 乔懋火花机 乔懋放电机 台湾乔懋火花就 台湾乔懋火花机

产品名称	乔懋火花机 乔懋放电机 台湾乔懋火花就 台湾乔懋火花机
公司名称	南京雷能精密机械有限公司
价格	95800.00/台
规格参数	品牌:乔懋 型号:JM455 XY行程:450*350
公司地址	南京市栖霞区峯汇中心7幢1118室
联系电话	025-85565899 13952046888

## 产品详情

乔懋国内组装火花机JM455技术文件

机台规格表(可程式系列)[国内组装]

项目	UNIT	JM 455
工作台尺寸	mm	700 × 400
X 轴行程	mm	450
Y 轴行程	350	
Z 轴行程	200	
W 轴行程	250 ( 电动 )	
工作台至电极板底端距离	230 ~ 680	
最大电极重量	kg	75
最大工件重量	mm	900
油槽内容积 ( W × D × H )	1060 × 600 × 440	
机台净重	kg	1400
机台外观尺寸 ( W × D × H )	1400 × 1370 × 1980	

EZ 系列电源箱规格表[台湾原装进口]

EZ50N		
大加工电流	A	50
大电源消耗	KVA	4.5
快加工速度	mm / min	390
小电极消耗	%	0.25
佳表面粗度	m Ra	0.20
净重	kg	180
外观尺寸 (W × D × H)	mm	580 × 725 × 1730

油箱规格表 (可程式系列)

项目	UNIT	D400
容积	l	400
PUMP	HP	0.5 HP × 1
净重	kgs	100
过滤方式		纸网过滤
油箱外观尺寸 (W × D × H)	mm	850 × 1000 × 1100

标准配件

滤油网 1 组

工具箱 1 个

喷油磁性座 1 组

电钻夹头 1 个

工作夹具组 1 组

---

标准电极头 1 个

---

石英工作灯 1 个

---

水平垫 1 组

---

三轴光学尺、数字显示器 1 组

---

向上放电 1 组

---

特别配件

自动减火器

---

电极摇动装置

---

\*\*磁座

---

加工液冷却器

---

3R & EROWA

& Hirschmann

夹具

JM455机械特点:

1. 新 Z 轴 NC 可程

式放电加工机由

粗加工到细加工

, 一次完成

2. 加工速度

3.

更低的电极消耗

4.

更佳表面粗细度

5. \*短的加工参数

设定时间

6. 防积碳自动调

整装置

7.

更快薄片加工速

度

8.2 组工作坐标

9. 公制 / 英制切换

---