

做打包集装箱式房我们是认真的

产品名称	做打包集装箱式房我们是认真的
公司名称	河北佳强节能科技有限公司
价格	16000.00/间
规格参数	名称:住人标箱 型号:6m*3m 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市文安县工业新区园区路北侧
联系电话	18531855000

产品详情

在快速的生活节奏下，衍生出越来越多的模块化建筑，这其中最为方便舒适的就数集装箱房，集装箱房本就方便转移运输，再经过专业的改造以后，舒适，安全，便捷的新型模块化建筑就诞生了，而且迅速风靡世界各地，应用于各个场地，各个领域，经过多年的技术研发与进步，现在已经相当成熟了，这其中最为突出的品牌就是河北佳强节能科技集成房屋研发生产的集装箱式房，该公司是最早一批研发生产箱式房的厂家，也拥有着行业内最多的专利，最高水准的生产研发安装售后团队。

附上我公司箱式房的配置清单，有相关需要的随时与我联系，竭诚为您服务

6m标准箱式模块化箱式房材料配置清单

6m标准箱

外尺寸(L*W*h)

6055mm × 2990mm × 2896mm

内尺寸(L*W*H)

5845mm × 2780mm × 2515mm

结构

主要型材

顶拍：Q235B材质；主梁厚度2.5mm，截面高度170/183mm，截面惯性矩 506cm⁴；次梁厚度1.8mm，截

面 90 × 40/25

底拍：Q235B材质；主梁厚度3.0mm，截面高度160/180mm，截面惯性矩 640cm⁴；次梁厚度2.0mm，截

面 130 × 60/30mm

角柱：Q235B材质；厚度3.0mm，截面惯性矩 914cm⁴

结构连接

M12 × 40高强螺栓，每个角件安装6支螺栓

表面处理

镀锌基材，镀锌含量80g；表面粉墨喷涂，烤漆工艺，白灰色

墙板

玻璃丝棉芯材

彩钢复合板厚75mm；板芯保温材料玻璃丝棉，容重 64kg/m，燃烧性能为A级不燃；板型S型插口、拼接无冷桥；双面彩涂板厚度0.5mm（室外橘皮纹压花、室内平板），双面覆膜，颜色白灰；

屋面

屋面防水层

0.5mm厚镀锌彩钢板，颜色白灰，PE涂层，镀锌含量 80g/m²；180度咬口搭接

保温层

玻璃丝棉毡单面带铝箔、厚度100mm，容重14kg/m，燃烧性能为A级不燃。（双层保温布置）

防潮层

PE树脂薄膜

装饰层

YX28-277-831条型吊顶板，0.5mm，颜色白灰，PE涂层，镀锌含量 80g/m²

地面

底面板

YX3-120-960型镀锌封底板，0.3mm厚

保温材料

玻璃丝棉毡单面带铝箔、厚度100mm，容重14kg/m，燃烧性能为A级不燃。

结构板

水泥纤维板，厚度18mm

地面处理

2.0mm厚环保型PVC地板，耐磨层厚度 0.7mm，花灰色

门

入户门

钢质套装门（白灰色），带保温（玻璃丝棉），尺寸 W845mm × H2035mm，不锈钢门锁

窗户

外窗

60系列塑钢推拉窗，尺寸：前窗W1120 × h1100mm，后窗W1120 × h1100mm，包含纱窗、防盗栏，4+9+4

mm厚中空玻璃，水平推拉；

装饰

内装饰角

0.6mm厚镀锌彩钢板，颜色白灰，PE涂层，镀锌含量 80g/m²

电气

灯

LED长条灯 × 2套，40W/套

插座

10A五孔插座 × 3个、16A空调插座 × 1个、预留弱电暗盒 × 1个

开关

单键开关 × 1个

配电箱

暗装配电箱 × 1个

工业插头

220V , 50Hz,3P32A × 1个

配线

入户线：3*6平方，空调插座：3*4平方，五孔插座：3*2.5平方，照明：3*1.5平方

模块化箱式房配套设施配置清单

配套设施

室内楼梯

钢制楼梯，一至二层为1套，单跑宽度1350mm，踏步表面PVC地板装饰，含防滑条，不锈钢扶手

公共卫生间

白色陶瓷蹲便器（带水箱），自动感应小便器（男），白色轻质密度板隔断，白色陶瓷柱盆洗手盆，白色陶瓷墩布池，地漏，排风，室内进出水管线

公共淋浴间

独立淋浴间（防滑底座，不锈钢花洒，白色轻质密度板隔断），白色陶瓷柱盆洗手盆，白色陶瓷墩布池，地漏，排风，室内进出水管线

公共盥洗间

1800*600*850mm不锈钢盥洗池，洗衣机专用水龙头，白色陶瓷墩布池，地漏，排风，室内进出水管线

室外单跑钢梯

5600*1120mm，一至二层为1套，花纹钢板防滑踏步，方管钢制栏杆，粉墨喷涂烤漆工艺

室外双跑钢梯

4650*2350mm，一至二层为1套，花纹钢板防滑踏步，方管钢制栏杆，粉墨喷涂烤漆工艺

室外钢走道

2990*1050mm，钢制挑梁，轻型钢龙骨平台，花纹钢板防滑走道，方管钢制栏杆

室外彩钢雨棚

2990*1180mm，钢制挑梁，75mm彩钢复合板雨棚面板

点式玻璃雨棚

3250*1200mm，钢制挑梁，304不锈钢驳接件，10mm厚单玻钢化玻璃面板

走廊落地门/窗

60系断桥铝型材，5+12+5中空low-e或镀膜钢化玻璃，窗局部带有开启扇，门配备有闭门器

门厅玻璃感应门

5640x2540mm中空钢化玻璃，国产电机，含滑道及所有配件