

矿用输送带厂家 晋江输送带厂家 黔晋机械厂家直销

产品名称	矿用输送带厂家 晋江输送带厂家 黔晋机械厂家直销
公司名称	晋江市黔晋矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市海峡国际五金机电城A区7栋
联系电话	13559649716 13559649716

产品详情

输送带的材质好不好是输送带价格高低的关键一点

输送带的材质。

市场制作输送带的材质有很多，诸如橡胶输送带、聚酯EP输送带、耐酸碱输送带、皮革类输送带等等，不同材质的输送带是为了方便运输不同物质。制作输送带的材料会影响其价格，不过要看的是材料的成本，而不是材料的作用，材料成本高则价格就高。

市场制作输送带的材质有很多，矿用输送带厂家，诸如橡胶输送带、聚酯EP输送带、耐酸碱输送带、皮革类输送带等等，不同材质的输送带是为了方便运输不同物质。制作输送带的材料会影响其价格，工业输送带厂家，不过要看的是材料的成本，而不是材料的作用，材料成本高则价格就高。

裙带输送带接头容易开裂是什么原因

裙带输送带接头处的强度低于正常带体接头处的强度。一般情况下，采用机械连接时，接头强度只能达

到带体强度的40-50%。冷胶方式质量比较好时，接头强度可达60-70%，热胶强度可达80-90%(接头方法正确，晋江输送带厂家，无质量缺陷)。

由于接头部位的强度较低，如果胶接方法不正确，接头的强度会较低，如开刀、打磨时伤及下一层布、打磨过度、搭接长度不够、台阶个数不够、胶接头所用橡胶性能不好或已经自硫失效、钢丝绳打磨过度、钢丝绳生锈等，接头部位的强度会受到影响，使用时容易断开接头部位。

另外，如果裙带输送带不使用密封胶，或胶接方向不对，则接头容易开裂(面胶部分)。

耐高温输送带的保养方法

耐高温输送带在使用和保存中应保持清洁避免阳光直射或雨雪浸淋，防止与酸、碱、油类、有机rong剂等物质接触，并距离发热装置一米以外。

保存时仓库温度宜保持在18-40 之间，相对湿度宜保持在 50- 80 之间。
保存期间.输送带须成卷放置，槽型输送带厂家，不得折迭.放置期间应每季翻动一次。
不同类型、规格层数的输送带不直接在一起使用，其接头建议采用胶接法。
输送带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。输送带运行速度一般不宜大于 2.5 米/秒.块度大，磨损性大的物料和使用固定的卸料装置应尽量采用低速。

输送机的传动滚筒直径与输送带布层的关系、传动滚筒、改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求应根据输送机的设计规定，合理选取。 给料方向应顺耐高温输送带的运行方向，为减小物料下落时对输送带的冲击应采溜槽，减小物料下落距离，输送带受料段应缩短托辊间距和采用缓冲托辊为漏料.

带顺应采用柔软适度的挡料板，以免档料板过硬，刮破耐高温输送带的带面

矿用输送带厂家-晋江输送带厂家-

黔晋机械厂家直销(查看)由晋江市黔晋矿山机械有限公司提供。晋江市黔晋矿山机械有限公司是福建泉州,输送设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在黔晋机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创黔晋机械更加美好的未来。

